## 222型搪玻璃釜用机械密封

| 产品名称 | 222型搪玻璃釜用机械密封                              |
|------|--|
| 公司名称 | 淄博三田化工装备有限公司                               |
| 价格   | .00/个                                      |
| 规格参数 | 类型:动环、静环<br>材质:碳化硅、石墨、不锈钢<br>型号:50L-30000L |
| 公司地址 | 淄川区双杨镇东河村西                                 |
| 联系电话 | 0533-5482321 13964358333                   |

## 产品详情

类型 动环、静环 材质 碳化硅、石墨、不锈钢

 型号
 50L-30000L
 样品或现货
 样品

 是否标准件
 适用范围
 釜

性质 耐腐蚀、耐高温、耐高压

、耐磨损

使用范围: 压力: 绝压9.87x10-2mpa~表压1.6mpa 温度: 密封腔内 80oc, 釜内-20~200oc

转速: 500rpm 使用工况:易燃、易爆、有毒、强腐蚀性气体。 结构特点:

安装尺寸符合hg21571-95"搅拌传动装置-机械密封"2001~2008,型式:hg2098-91系列。 本产品为颈项双面,静止型结构,由于密封腔内通入隔离流体(密封液)其压力高于釜内介质压力,从而阻止介质外漏,本结构在搅拌轴有较大摆动情况下仍然保证密封良好。适用于碳钢、不锈钢、钛合金等各种搅拌轴密封。