

222型搪玻璃釜用机械密封

产品名称	222型搪玻璃釜用机械密封
公司名称	淄博三田化工装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:动环、静环 材质:碳化硅、石墨、不锈钢 型号:50L-30000L
公司地址	淄川区双杨镇东河村西
联系电话	0533-5482321 13964358333

产品详情

类型	动环、静环	材质	碳化硅、石墨、不锈钢
型号	50L-30000L	样品或现货	样品
是否标准件	标准件	适用范围	釜
性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损		

使用范围：压力：绝压 9.87×10^{-2} mpa ~ 表压1.6mpa 温度：密封腔内 80oc，釜内-20 ~ 200oc

转速： 500rpm 使用工况：易燃、易爆、有毒、强腐蚀性气体。结构特点：

安装尺寸符合hg21571-95"搅拌传动装置-机械密封"2001 ~ 2008，型式：hg2098-91系列。本产品为颈项双面，静止型结构，由于密封腔内通入隔离流体（密封液）其压力高于釜内介质压力，从而阻止介质外漏，本结构在搅拌轴有较大摆动情况下仍然保证密封良好。适用于碳钢、不锈钢、钛合金等各种搅拌轴密封。