

现货供应 PA66 荷兰 S223-6G-FC 用于捕集器、储油槽

产品名称	现货供应 PA66 荷兰 S223-6G-FC 用于捕集器、储油槽
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66 型号:S223-6G-FC 规格:25公斤/包
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

现货供应 PA66 荷兰 S223-6G-FC 用于捕集器、储油槽

主要经营的塑料有：

通用塑料(ABS、PP、PVC、HDPE、LDPE、LLDPE、HIPS、GPPS、MVLDPPE等);

工程塑料(POE、POM、PC、POP、PEEK、PMMA、PBT、EVA、LCP、CAB、PA6、PA66、PA46、SMA树脂等);

塑料合金(PA/ABS、PA/PP、PA/PPO、PA/PTFE、PC/ABS、PC/PBT、PC/PET、PC/PS、PC/PVC、PP/EPDM、PET/PBT、PET/PE、PMMA/ABS、PPO/PET、PPO/PBT等);

热塑性弹性体(TPU、TPE、TPEE、TPR、TPV、SBS、SIS、SEBS、SEPS等);

特种塑料(氟塑料、聚芳酯等);

【PA66】尼龙66塑料是半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。PA66是PA系列中机械强度、应用广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高。

PA66特点:

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。
- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

现货供应 PA66 ，荷兰 S223-6G-FC ，用于捕集器PA66、储油槽PA66