# 矿用七芯拉力电缆MHYBV-7-1天联牌矿用拉力电缆

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 矿用七芯拉力电缆MHYBV-7-1天联牌矿用拉力电缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:天联<br>型号规格:MHYBV-7-1<br>产地:河北省大城县毕演马工业园 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

# 产品详情

矿用七芯拉力电缆MHYBV-7-1天联牌矿用拉力电缆

矿用七芯拉力通信电缆MHYBV带插头产品用途：矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下采区胶带机保护控制装置，煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1执行标准: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。

产品型号：MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。

使用温度：—40℃～ +70℃。

安装温度：不低于—10℃

型号

线芯

名称

芯数

×

截面

mm2

导电线芯

低密度聚乙烯绝缘

阻燃聚氯乙烯护套

根叔/直径mm

标称外径mm

标称

厚度

mm

zui薄厚度mm

外径

标称厚度

zui薄

厚度mm

MHYBV-7-1

电源线

2×2.5

49/0.26

2.2

1.05

0.8

4.30±0.15

2.20

1.70

18.5±0.5

信号线

5×0.75

42/0.15

1.2

0.60

0.45

2.40±0.10

MHYBV-7-2

2×4

75/0.26

2.6

0.85

0.65

2.20

1.70

18.5±0.5

信号线

3×0.75

2×1.0

56/0.15

1.3

2.50±0.10

MHYBV-5

3.40±0.10

13.5±0.3

3×0.5

28/0.15

1.0

2.20±0.10

矿用七芯拉力电缆，MHYBV-7-1，天联牌电线电缆销售总监郭婷，矿用拉力电缆

主要性能：

性能

直流电阻

Ω/km20℃

绝缘电阻

MΩ.km20℃

耐压试验kv 50Hz

电容

nf/km

电感

mH/km

拉断力

2.5mm2 ≤7.98

0.75mm2≤26

≥3000

1.5kv1min

电源线

＜80

双绞信号线

＜98

＜0.8

＜0.98

≥6000

MHYBV-7-2

4.0mm2≤4.95

1.0mm2≤19.5

2.5mm2≤7.98

0.5mm2≤39

≥2000