

管道厂生产双法兰限位伸缩接头 大口径松套伸缩节安装说明

产品名称	管道厂生产双法兰限位伸缩接头 大口径松套伸缩节安装说明
公司名称	河南鑫昌隆管道设备有限公司
价格	118.00/台
规格参数	品牌:鑫昌隆 型号:VSSJA-2 产地:河南巩义西村工业园区
公司地址	巩义市西村镇工业园区
联系电话	13140055337

产品详情

管道厂生产双法兰限位伸缩接头 大口径松套伸缩节安装说明；

- 1、伸缩接头在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求；
- 2、安装前松开压盖螺栓，将伸缩接头伸长或压缩至安装长度，不同口径可调节量参照双法兰限位伸缩接头数据表；
- 3、用对角法拧紧压盘螺栓，利用密封圈的弹性形变作用使压盘和本体间形成静密封；
- 4、调整好限位双螺母至伸缩器伸缩量处；
- 5、将产品短管法兰端与管道或阀门配套法兰进行连接。

VSSJA-2型双法兰限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接，安装时调整产品两端与法兰的连接长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。

适用于两边均与法兰连接的管道中，安装时调节产品两端与法兰的安装长度，对角集资均匀拧紧压盖螺栓，使其成为以整体，并有一些的位移量，方便安装维修时，根据现场尺寸进行调整。在工作时可以反轴向推力传递至整个管道。能降低被连接件的压力推力（盲板力）和补偿管路安装误差，双法兰传力接头不能吸收轴向位移。双法兰传力接主要用于泵、阀门等附件的松套连接。