

PPO 540Z 644Z 旭化成PPO日本旭化成540Z

产品名称	PPO 540Z 644Z 旭化成PPO日本旭化成540Z
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	8.00/吨
规格参数	品牌:旭化成PPO
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

PPO概述：

PPO聚丙烯化学和物理特性通常，商业上提供的PPE或PPO材料一般都混入了其它热塑型材料例如PS、PA等。这些混合材料一般仍称之为PPE或PPO。

混合型的PPE或PPO比纯净的材料有好得多的加工特性。特性的变化依赖于混合物如PPO和PS的比率。

混入了PA 66的混合材料在高温下具有更强的化学稳定性。这种材料的吸湿性很小，其制品具有优良的几何稳定性。

混入了PS的材料是非结晶性的，而混入了PA的材料是结晶性的。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率减小到0.2%。这种材料还具有优良的电绝缘特性和很低的热膨胀系数。其黏性取决于材料中混合物的比率，PPO的比率增大将导致黏性增加

PPO注塑模工艺条件

干燥处理：建议在加工前进行2~4小时、100C的干燥处理。