

# JGD防拉脱橡胶接头 大口径可曲挠翻边橡胶软连接 可调节加固型膨胀节

产品名称	JGD防拉脱橡胶接头 大口径可曲挠翻边橡胶软连接 可调节加固型膨胀节
公司名称	河南鑫昌隆管道设备有限公司
价格	98.00/台
规格参数	品牌:鑫昌隆 型号:KXT/JGD 产地:河南巩义西村工业园区
公司地址	巩义市西村镇工业园区
联系电话	13140055337

## 产品详情

JGD防拉脱橡胶接头 大口径可曲挠翻边橡胶软连接 可调节加固型膨胀节当橡胶接头需承受较高压力，轴向或径向位移范围有可能超出允许值时，或用户对橡胶接头的位移性能有特殊要求时，均可采用限位装置。防拉脱橡胶接头具有良好的综合性能，它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。防拉脱橡胶接头专用冷水、热水、压缩空气、天然气等，它以独特的设计、新颖的结构和良好的密封性能解决了因热胀冷缩造成管道爆裂和损坏管道连接设备，有效的提高了管道的使用周期和对设备的保护。

产品别名：可曲挠橡胶接头、橡胶软连接、减震器、法兰软连接、橡胶挠性接头、橡胶管接头等

产品规格：【DN32mm-DN2000mm】

产品压力：0.6-2.5MPa

减震等级：A级,减震性特佳

产品认证：ISO9001-2008

适用范围：【酸、碱、腐蚀类、油、热水、冷水、压缩空气、压缩天然气等】

产品材质：环保型优良合成橡胶;产品环保,不含铅等有毒物.

产品颜色：黑色,实物颜色见商品展示图片.

工作温度：-40度至80度（还可加工耐高温橡胶接头）产品优势：减少震动、降低噪音、伸缩性好，使

用方便。体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不同心，法兰不平行的限制。工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。

防拉脱橡胶接头内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。该产品是采用气吹模具新工艺制造，系内胶层、增强层、中胶层、外胶层复合的球体和松套锻打低碳钢法兰组成的产品，具有耐压高、弹性好、位移量大、减震降噪效果好，安装方便等特点。可广泛用与给排水、暖通空调、消防、压缩机、造纸、制药、船舶、水泵、风机等管道系统。

防拉脱橡胶接头是由织物增强的橡胶件与松套金属法兰组成，用于管道降噪减震、补偿位移的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。严格按照及原料质量要求，杜绝偷工减料现象，环保标准即产品原料不但需要新料，还需要环保级新料。