

# 任县链板输送机 顺鑫网链免费设计图纸 链板风冷输送机

产品名称	任县链板输送机 顺鑫网链免费设计图纸 链板风冷输送机
公司名称	宁津县顺鑫网链输送机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东宁津县宁德路大祁河西工业区
联系电话	15905344447 15905344447

## 产品详情

链板输送机技术参数:

链板输送机线体宽度50-1200mm，可由客户选定

线体高度50-1200mm，可由客户选定

线体长度800-40000mm，可由客户选定

板链间距 由客户选定，一般与所用链条节距相等

板链材质 不锈钢、工程塑料等，可做镀锌、镀铬、包胶处理

板链功能 可输送重物并站人、可安装夹具、模具等

框架材质 由客户选定

链板输送机速度 可定速0.5-10米/分，由客户选定，可电子调速或变频调速

链板输送机使用电源 单相220V 三相380V 50Hz(由客户选定)

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县顺鑫网链输送机械有限公司

链板输送机常用型号有：节距38.1不锈钢链板输送带单排极限拉伸载荷32KN，不锈钢链板输送机，适用于短距离输送，链板输送机也可以用节距50.8不锈钢链板输送带单排极限拉伸载荷58KN，机械强度大，适用于大中型机械和远距离传送。节距63.5，101.6锈钢链板输送带单排极限拉伸226.8KN，机械强度大，适用于大中型机械和远距离传送。链板输送机碳钢材质链板输送带表面处理分为煮黑和镀锌两种。

链板输送机性能：链板输送机有两种类型的埋刮板输送机过载，一种是连续过载，另一种是短期或瞬时过载。有一种情况是不允许的，不可能长时间持续下去；第二种情况更复杂，并且由于某些暂时性故障而经常发生短期超载。短期超载有两个发展结果；一个发展成连续超载；另一个是输送机在自我排除后立即恢复正常工作。也就是说，短期过载并不意味着必须发生事故，也就是说，这并不意味着埋地刮板输送机必须停止工作，这是链板输送机的重要工作特性之一。但是，过流保护无法判断和识别。一旦负载电流上升到规定的限制，任县链板输送机，链板输送机立即停止工作，这将控制链板输送机中可能发生的连续过载的不利后果。限制转换为良好结果的可能性。在实际生产中，过电流保护经常导致许多不必要的停机时间，因此不能排除在运行期间可以消除刮板链的故障。这不理想，不符合链板输送机的操作特性。

链板输送机事故分析：事故发生后，保护设备可能无效。链板输送机更大的意外是链条坏了。断链有两种可能性：一种是因为过载，链条的工作载荷大于其允许载荷。在这种情况下，过电流保护可以工作。当负载电流增加时，链板风冷输送机，电机停止旋转，从而避免断链。另一个是单个链条的质量太差，允许的负载值不够，网带链板输送机，或者销钉由于开口销的磨损而断裂，并且销钉从链孔中释放，导致“de”-链接“（不是断链）。当这种卸载链断裂和脱链发生时，电机的负载电流不超过极限值，电机不会停止旋转，链条断开后链板输送机将继续运行，导致刮板链挤压壳。一个重大事故，身体和尾部被拉下来。这种情况在实际生产中不时发生。

任县链板输送机-顺鑫网链免费设计图纸-链板风冷输送机由宁津县顺鑫网链输送机械有限公司提供。宁津县顺鑫网链输送机械有限公司位于山东宁津县宁德路大祁河西工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前顺鑫网链在传送带中享有良好的声誉。顺鑫网链取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。顺鑫网链全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事食品包装流水线，皮带流水线，饮料灌装流水线的厂家，欢迎来电咨询。