

PA66美国杜邦（超韧尼龙）ST801

产品名称	PA66美国杜邦（超韧尼龙）ST801
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国杜邦:美国杜邦 PA66:PA66 ST801:ST801
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

PA66美国杜邦（超韧尼龙）ST801

在化学分析方面应用广泛。与荧光法相比，化学发光法不需要外来的光源，从而减少了光散射，降低了噪音信号的干扰，提高了检测的灵敏度，扩大了线性动态范围。其缺点是选择性差，会对一个系列的化合物做出反应，而不是针对单个的某一化合物。另一个缺点是化学发光的发射强度依赖于各种环境因素，在不同的环境体系中，发射强度和时间的曲线有较大的差别，所以必须严格控制外界的各种因素。

优点：免疫学检测技术具有检测速度快、费用低廉、仪器简单易携、灵敏度高和选择性强等优点，可用于现场检验。它将酶催化反应的放大作用和抗原抗体亲和反应的高度专一性、特异性相结合，以酶标记的抗原或抗体作为主要试剂进行免疫测试，所以具有很高的灵敏度。

缺点：1.只是诊断的辅助手段，特异性和灵敏性有待提高。

酶联免疫法：酶联免疫吸附实验(ELISA)即将已知的抗原或抗体吸附在固相载体表面，使酶标记的抗原抗体反应在固相表面进行的技术。该技术可用于检测大分子抗原和特异性抗体等。

生产厂商：美国杜邦公司

特性备注：出的耐冲击性。

用途：适合抗冲击性的制品

重要参数：密度:1.06 g/cm³吸水率:1.2 %拉伸强度:517 MPa断裂伸长率:80 %弯曲强度:1689 MPa

物理常数为平均值，不宜作为产品规格，数值差异最高达5%

喷涂面积，为100%施工效率下25微米膜厚时

施工条件：使用前先滚动30分钟（30rmb/min）

表面处理：脱脂后打砂（1.5 μ m）

过滤过筛：100目不锈钢网或100目尼龙网。

施工建议：使用前，以每分钟30转的转速转30分钟，采用常规工业喷涂，也可采用静电喷涂。

注意事项：420-100系列不建议用于要求中高电阻的工件。

喷涂压力：2.5-3.0kg/cm²；压力罐0.4-0.7kg/cm²

干膜厚度：建议20微米，（可采用喷雾枪在湿涂料上多次喷涂获得）。

烧结温度：在100-150 C下强迫干燥10分钟；在400C温度中烘烤3分钟。