

# 日照兴展环保工程 工业油烟净化器 油烟净化器

产品名称	日照兴展环保工程 工业油烟净化器 油烟净化器
公司名称	日照兴展环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市莒县城阳街道文心西路
联系电话	15563333097 15563333097

## 产品详情

### 油烟净化器清洗剂的选择方法

一是消毒。取高锰酸钾，加半盆以上冷水，浸泡在溶液中，再用清水冲洗，油烟净化器，达到杀菌的目的。

二是洗涤剂消毒。将用过的烧烤炉放入盆中，压制温水，滴少许洗涤剂，擦洗干净后用清水洗净。

三是煮沸消毒。将烧烤炉放入水中，将水烧开。十分钟左右就能消灭细菌。

四、选择漂粉溶液浸泡。用一小勺漂粉和两杯冷水制成漂粉溶液。将洗好的烧烤炉放入水中浸泡，两分钟后取出，用清水冲洗干净后即可使用。

### 油烟净化器是用在什么地方？

油烟净化器主要适用于商用厨房内，饭店油烟净化器价格，可以将油烟废气净化成干净的空气，一般用于宾馆、饭馆、酒家、餐厅以及学校、机关、工厂等场所；食品油炸、烹饪加工行业；油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间以及烯油锅炉排放等工业场合。

日照兴展环保工程有限公司主营产品有：工业油烟净化器，餐饮油烟净化器，低空油烟净化器等，油烟净化器多少钱，需要详细了解的可以咨询，工业油烟净化器，我们会帮您搭配合适您的油烟净化器。

## 餐饮油烟净化餐饮油烟的形成原理

餐饮油烟废气量计算：根据厨房通风标准设计规范，烹饪厨具上方需安装集烟罩，通风工程排烟量需按照烟罩截面风速0.5-0.7m/s设计。根据 $Q=3600V \cdot S$ 。

Q：排烟量—m<sup>3</sup>/h V：截面风速—m/s

S：集烟截面—m<sup>2</sup>截面风速按0.6设计，即每平方米烟罩截面排烟量为 $Q=3600 \times 0.6 \times 1 = 2160$  m<sup>3</sup>/h。

日照兴展环保工程(图)-工业油烟净化器-油烟净化器由日照兴展环保工程有限公司提供。日照兴展环保工程有限公司位于山东省日照市莒县城阳街道文心西路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前兴展环保在环保产品加工中享有良好的声誉。兴展环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。兴展环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。