

VB53-AISI 303PA调压阀、JK5022高压高压清洗机、VHP60调压阀

产品名称	VB53-AISI 303PA调压阀、JK5022高压高压清洗机、VHP60调压阀
公司名称	天津精科华美清洁设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:意大利PA 型号:VB53-AISI303 产地:意大利
公司地址	天津市武清区徐官屯街道马庄村（注册地址）
联系电话	13011385863

产品详情

工作工程中的安全注意事项

- 1、 严禁将清洗机喷枪指向人、动物、电器设备、精密机械、高压清洗机本体
- 2、 严禁使用高压清洗机进行冲洗衣物、鞋、交通工具等与内容无关的操作
- 3、 高压清洗机严禁离人使用，避免设备处于无人监控状态
- 4、 严禁将清洗机喷枪指向有害物质，避免有害物质飞溅伤人
- 5、 严禁在高压清洗机工作时移动高压清洗机，移动高压清洗机时必须在主电源断电后或控制面板主开关切换到“停”的位置后进行
- 6、 使用高压清洗机时必须确保地面干燥、平坦，防止不正确的移动、高压清洗机翻倒以及高压清洗机漏电伤人，同时必须确保旋转轮闸已被刹住
- 7、 使用高压清洗机时双手必须紧握高压清洗机喷枪，防止扣动清洗机喷枪扣机和冲洗时，高压反冲力导致的清洗机喷枪脱手或清洗机喷枪失控等不安全情况的发生
- 8、 高压清洗机停止使用时，控制面板主开关必须切换到“停”的位置并且断开主电源
- 9、 高压清洗机的清洁及维护工作必须在高压清洗机完全冷却并且断开主电源后进行
- 10、 进行清洗机时严禁用清洗喷枪上的安全锁定钮将清洗机喷枪扣机锁定在打开位置
- 11、 当扣动清洗喷枪扣机无水喷出时，严禁人员凑近清洗喷枪进行处理

12、 高压清洗机压力设定或调整时必须在释放清洗喷枪扣机后缓慢逐步进行

VB53-AISI 303调压阀

Rated pressure额定压力：500bar-50Mpa-7250psi

Permissible pressure可允许的压力：550bar-55Mpa-8000psi

Rated flow额定流量：80L/min-21USGpm

Rated temperature额定温度：90 -195 ° F

Couplings接口：1/2 Bsp F

Weight重量：1036g

Material材质：不锈钢