

# 环保水厂雷达料位计 电厂水利雷达料位计 集成系统雷达料位计 120米雷达料位计

产品名称	环保水厂雷达料位计 电厂水利雷达料位计 集成系统雷达料位计 120米雷达料位计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	880.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:GUL15 测量距离:15米
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

## 产品详情

环保水厂雷达料位计 电厂水利雷达料位计 集成系统雷达料位计 120米雷达料位计

环保水厂雷达料位计安装结构一般有法兰和螺纹两种安装方式。不推荐使用吊装。因为吊装容易受风的影响。但安装的时候，一般要考虑盲区的影响。

我们要在物理上保证高液面到环保水厂雷达料位计探头表面的距离大于盲区。为了避开盲区,用加长导管安装的时候，必须注意的是,探头辐射面两端与导管端面两端形成的夹角必须大于换能器的锐角度。(锐角度:波束两侧出现一个极小值之间的夹角)大部分物位计用的换能器都可以看成-一个圆形活塞阵。那么锐角的角度可以通过下面的公式计算出来:换能器锐角的计算公式:  
 $=2\arcsin(0.61 / a)$ 。环保水厂雷达料位计

环保水厂雷达料位计产品标称的是一般换能器的半功率角。半功率角的计算公式为:  
 $-3dB=2\arcsin(0.26A / a)$ 。这样就验证一下厂家标称的波束角是否是真实的。波束角不是越小越好，因为对大量程的产品来说，波束角太小，那么要垂直对准液面这比较困难。环保水厂雷达料位计