

# 优质LQRY/RY型风冷式导热油泵高温导热油泵不锈钢油泵

产品名称	优质LQRY/RY型风冷式导热油泵高温导热油泵不锈钢油泵
公司名称	南京百特斯泵阀科技有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	材质:铸钢 驱动方式:电动 泵轴位置:卧式
公司地址	南京市沿江工业开发区葛关路815号
联系电话	86 025 58397234 13151094567

## 产品详情

材质	铸钢	驱动方式	电动
泵轴位置	卧式	叶轮结构	封闭式叶轮
叶轮数目	单级	叶轮吸入方式	单吸式
性能	耐高温	品牌	BTS
型号	LQRY	流量	4.5~400 ( m3/h )
扬程	15~85 ( m )	汽蚀余量	... ( m )
轴功率	0.45~106 ( kW )	吸入口径	20~150 ( mm )
排出口径	15~125 ( mm )		

### 产品简介：

lqry型系列热油泵是吸取了国内外各类先进的热油循环泵的特点研制的。lqry型导热油泵具有结构合理、技术先进、效率高、在热态下能长期稳定运转无泄漏、无附加冷却系统安全可靠等特点，可广泛应用于石油、油脂、锅炉、建筑、养路、制药、塑料、橡胶、合成纤维纺织、印染等工业领域，是一种理想的热载体介质循环泵，使用温度 370 。

### lqry导热油泵结构特点：

(一) lqry型导热油泵是本单位消化吸收国外油泵的基础上研制的第二代产品、基本结构形式为单级单吸悬臂式脚支撑结构、泵的进口为轴向吸入，出口为中心垂直向上，和电机同装于底座上。(二) lqry型导热油泵的支撑采用了双端球轴承支撑的结构形式，前端采用润滑油润滑、后端采用润滑脂润滑，中间有一导油管，用以随时观察密封情况和回收导热油。(三) lqry型导热油泵：(1)采用填料密封和机械密封相结合的形式，填料密封用耐高温的填料，具有良好的热态适应性，而机械密封则采用机械强度高、耐磨性好的硬质合金材料，保证了高温情况下的密封性能。(2)采用第三代聚四氟乙烯(简称ptfe)做唇形密封，使密封性能产生了飞跃，比橡胶类密封可靠性提高25倍，耐腐蚀性能极强。

产品图及结构图：

lqry导热油泵性能参数：

型号	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 kw		效率 (%)	气蚀余量npsH (m)
				轴功率	配用功率)		
lqry26-20-100	4.5	15	2825	0.45	0.75	40	0.8
lqry50-32-150	8	22	2840	1.0	1.5	42	1.6
lqry50-32-160	10	25	2840	1.5	2.2	42	1.8
lqry50-50-150	24	18	2890	3.1	4	46	1.8
lqry50-50-170	12.5	32	2890	3.2	4	45	2.5
lqry65-40-160	12.5	25	2880	2.5	3	45	2.2
lqry65-50-150	50	16	2900	4.2	5.5	52	2.8
lqry65-50-180	32	32	2900	4.5	5.5	52	2.7
lqry65-50-170	40	25	2900	4.5	5.5	52	2.7
lqry65-40-190	18	40	2890	4.5	5.5	52	2.8
lqry65-40-200	25	50	2900	6.7	7.5	63	3.1
lqry80-50-180	40	40	2900	6.7	7.5	63	3.1
lqry80-50-170	60	20	2900	6.7	7.5	63	3.1
lqry100-65-190	60	38	2930	9.2	11	68	3.9
lqry100-65-200	80	40	2930	12.5	15	70	3.5
lqry100-65-210	90	45	2930	15.7	18.5	70	3.6
lqry100-65-220	58	50	2930	12.5	15	68	3.5
lqry100-65-230	58	60	2930	15.5	18.5	62	3.5
lqry100-65-230	100	55	2940	19.5	22	70	3.6
lqry100-65-240	100	70	2950	25.5	30	69.8	4.1
lqry100-65-257	100	80	2950	32.5	37	67	3.6
lqry125-100-190	155	30	2940	20	22	72	3.6
lqry125-100-220	160	45	2950	25.5	37	75.2	3.6
lqry125-80-250	160	60	2970	35.5	45	74.2	5
lqry125-100-245	300	55	2970	61	75	74	7.5
lqry125-100-250	200	60	2970	42.8	55	76.4	6
lqry125-100-260	300	70	2970	75.3	90	78.2	8
lqry125-100-265	200	80	2970	59	75	74	6
lqry125-100-257	260	70	2970	64.3	75	77.1	6.8
lqry125-100-270	300	70	2970	75.3	90	78.2	8
lqry125-100-280	260	85	2970	75	90	76	6.8
lqry150-125-250	350	60	2970	75.2	90	76	8.6

lqry150-125-24 0	400	50	2970	72	90	76	9.8
lqry150-125-27 0	340	76	2970	89.5	110	78.6	8.5
lqry150-125-25 0	400	60	2970	88	110	74	9.8
lqry150-125-28 0	400	78	2970	106	132	80.6	9.8
lqry150-125-28 0	370	85	2970	106	132	80	9.7
lqry250-200-50 0	500	80	1480	136	160	76	5
lqry300-250-50 0	600	80	1480	158	185	70	9
lqry250-200-55 0	700	80	1480	190	220	81	14
lqry200-200-40 0	400	50	1450	74	90	81	6.8
lqry200-200-40 0a	350	35	1450	61	75	80	6
lqry300-300-30 0	720	30	1480	75	90	82	6.7
lqry300-300-30 0a	600	22	1480	69	90	80	6.5
lqry350-300-30 0	800	20	1480	63	75	82	6.2
lqry350-300-40 0	800	50	1480	190	185	83	6.2
lqry400-350-30 0	1080	20	1480	92	110	78	6.0
lqry400-350-40 0	1080	30	1480	112	132	76	6.0
lqry500-400-30 0	1400	20	1480	145	160	80	6.0

感谢您对bts公司的支持与厚爱，bts将竭诚为您提供优质的产品与服务，期待与您的友好合作达到共赢！

公司名称：南京百特斯泵阀科技有限公司

地址：江苏南京沿江开发区

联系人：王银钦

联系电话：13151094567 13913013322

传真：025-58397234

公司主页：<http://njbaitesi.cn.alibaba.com>

e-mail：[njbaitesi@alibaba.com.cn](mailto:njbaitesi@alibaba.com.cn)