

供应优质J61H、J61Y 电站截止阀高温高压截止阀

产品名称	供应优质J61H、J61Y 电站截止阀高温高压截止阀
公司名称	南京百特斯泵阀科技有限公司
价格	218.00/个
规格参数	型号:J61H、J61Y 品牌:BTS 连接形式:焊接
公司地址	南京市沿江工业开发区葛关路815号
联系电话	86 025 58397234 13151094567

产品详情

型号	J61H、J61Y	品牌	BTS
连接形式	焊接	材质	铬钼钒钢
公称通径	DN10~100 (mm)	适用介质	水、蒸汽、油品等
压力环境	PN200~PN320 及P54/100V-工作温度 P57/170V		540
标准	国标	外形	中型
流动方向	单向	驱动方式	手动
零部件及配件 类型(通道位置)	阀体 直通式	形态	柱塞式
产品简介：			

【产品用途】

j61h、j61y 型 pn200~pn320 高温对接焊电站截止阀适用于公称压力pn200~pn320 及p54/100v-p57/170v，工作温度 540 (其中p57/170v工作温度为570)的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路中，切断或接通管路介质。

【产品特点】

- 1、阀门中腔采用压力自紧式密封结构，密封性能越好。支管两端为焊接结构。焊接坡口可按标准或用户要求配接
- 2、阀瓣、阀座的密封面采用司太立钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温，抗擦伤性能好、使用寿命长

3、阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。

4、阀盖填料函深度合理，填料加缓蚀剂，密封可靠

产品图片及结构图：

【执行标准】

设计标准：jb/t 3595/e101

结构长度：jis e101

对焊端：ansi b16.25

试验与检验：jis e101

压力-温度：jb/t 3595

产品标识：gb/t 12220

供货规范：jis e101

【性能参数】

型号	j61h-200v			j41y-200v		
工作压力 (mpa)	19.6	15.58	6.96	19.6	15.58	6.96
适用温度 ()	200	450	570	200	450	570
适用介质	水、蒸汽等					
材料	阀体、阀盖	铬钼钒钢				
	阀瓣	铬钼钒钢 + 堆焊硬质合金				
	阀座	铬钼钒钢 + 堆焊硬质合金				
	阀杆	铬钼钒钢				

主要外形和连接尺寸

公称通径dn	主要外形尺寸和连接尺寸(mm)							重量(kg)
		d1	d2	d3		h	do	
j61y-100、200、250、320、j61y-p54/100v、p54/140v、p54/170v								
10	120	12	25	√	37.5	185	140	2.8
15	150	17	36	√	37.5	247	200	7.5
20	135 170	22	42	√	37.5	248	200	9
25	135 170	26	42	√	37.5	248	240	9.5
32	170 180	31	44	√	37.5	248.5	280	15
40	230	38	60	√	37.5	440	280	23

50(1)	250	50	82	/	32	450	320	60
50(2)	320 350	50	82	/	32	450	320	64
65	370 260	69	100	110	32	669	400	74
80	400 430 470	84	108	130	32	669	450	112.5
100	455 560	107	144	165	32	755	500	178.5
注：dn50为两种结构								
j61y-p55/100v、 p55/140v、 p55/170v j61y- p57/100v、 p57/140v、 p57/170v								
10	120	120	12	28	/	37.5	189	140
15	150	150	17	40	/	37.5	250	200
20	135 170	135 170	22	46	/	37.5	252	200
25	135 170	135 170	26	46	/	37.5	254	240
32	170 180	170 180	31	49	/	37.5	254	280
40	230	230	38	60	/	37.5	440	280
50(1)	250	250	50	90	/	32	453	320
50(2)	320 350	320 350	50	90	/	32	455	320
65	370 260	370 260	69	104	110	32	630	400
80	400 430 470	400 430 470	84	110	140	32	672	450
100	455 560	455 560	107	148	170	32	761	500

bts质量服务承诺

我公司严格按照已取得的iso9001国际质量体系制造生产，我公司的质量方针和目标是：

1、质量方针：

本公司始终保持“顾客至上、多方受益”原则，以市场为导向，全心全意地向顾客提供满意的产品和服务。为提高质量保证水平，全体员工将尽职尽责，执行以下质量方针：

- 一、视质量为企业生命，人人为企业负责；
- 二、企业管理以质量管理为中心，实行彻底的质量优先；
- 三、不断进行质量改进，追求一流的工作，一流的管理，一流的质量水平。

2、质量目标：

- 一、竭尽全力向顾客提供100%合格产品和满意的服务；
- 二、采用先进技术和设备，产品质量保持国内同行先进水平，并向国外先进水平看齐。

为担高服务质量，我公司在确保向贵公司提供符合有关标准和招标文件要求的基础上特提出以下售后服务承诺：

- 1、产品使用前，为用户介绍产品的使用性能和使用要求，提供有关技术资料，用户在使用产品的过程中，如发现质量问题，在接到用户通知后，24小时内予以答复，并提出处理意见，如需现场解决，外地保

证3个工作日内派出技术服务人员，先排除故障，后分清责任。确属制造质量问题的，做到质量问题不解决，技术服务人员不撤离。

2、产品实行“三包”。在“三包”期限内，发现制造量问题，我公司负责包修，若无法修复，我公司保证包换包退，并根据情况赔偿用户损失，赔偿金额在订货合同中明确。

3、超过“三包”期限的产品，保证提供维修配件，并为用户做好维修服务工作。

成品出库后根据用户要求，提供质量证明书和检验原始资料复印件

感谢您对bts公司的支持与厚爱，bts将竭诚为你提供优质的产品及服务，期待与您的友好合作达到共赢！

公司名称：南京百特斯泵阀科技有限公司

地址：江苏南京沿江开发区

联系人：王银钦

联系电话：13151094567 13913013322

传真：025-58397234

公司主页：<http://njbaitesi.cn.alibaba.com>

e-mail：njbaitesi@alibaba.com.cn