

供应优质T40H-100 型给水回转式调节阀碳钢调节阀T40H

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 供应优质T40H-100 型给水回转式调节阀碳钢调节阀T40H |
| 公司名称 | 南京百特斯泵阀科技有限公司 |
| 价格 | 880.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:BTS 型号:T40H-40 材质:碳钢 |
| 公司地址 | 南京市沿江工业开发区葛关路815号 |
| 联系电话 | 86 025 58397234 13151094567 |

产品详情

| | | | |
|----------|-----------------|------|---------|
| 品牌 | BTS | 型号 | T40H-40 |
| 材质 | 碳钢 | 连接形式 | 法兰 |
| 公称口径 | DN50~200 (mm) | 适用介质 | 水、蒸汽 |
| 压力环境 | PN40-PN100 | 工作温度 | 200 |
| 流动方向 | 单向 | 驱动方式 | 手动 |
| 零部件及配件 | 配件 | 形态 | 柱塞式 |
| 类型(通道位置) | 直通式 | 标准 | 国标 |
| 密封形式 | 硬密封型 | | |
| 产品说明 | | | |

t40h-40、t40h-100 型给水回转式调节阀：适用于中、低压锅炉给水管道和高压加热器疏水管上，通过转动圆筒形阀瓣使其与阀座形成的窗口面积改变，从而实现调节流量的目的。给水回转式调节阀的回转启闭角度为 60°，由调节阀上方的开度指示板来指示。可配用电动执行装置，实行远程自动化操作。

产品图片及结构图：

产品性能参数t40h-40、t40h-100 型给水回转式调节阀主要性能参数

| 型号 | 工作压力/mpa | 适用温度 | 适用介质 |
|----------|----------|------|------|
| t40h-40 | 4.0 | 200 | |
| t40h-100 | 10.0 | | |

阀体 阀座 阀瓣 阀杆 阀轴 阀盖 阀体材料 紧固性能材料 水回转式调节阀零件材料 型号材料 铬不锈钢
t40h-100

| 产品外形及结构尺寸 | t40h-40 型给水回转式调节阀主要外形及结构尺寸 (mm) | dn | l | h | d | d1 | d2 | d3 | b | f | f1 | z |
|-----------|---------------------------------|----|-----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|---|
| | | 50 | 122 | 111 | 82 | 34 | 44 | 08 | 34 | 62 | 08 | 0 |
| | | 90 | 50 | 50 | | | | | | | | |
| | | 62 | 22 | 11 | 11 | 23 | 48 | 57 | 95 | 84 | 21 | 2 |
| | | 20 | 00 | 50 | 4 | | | | | | | 0 |
| | | 86 | 32 | 11 | 11 | 23 | 48 | 04 | 15 | 96 | 32 | 4 |
| | | 05 | 50 | 51 | | | | | | | | |
| | | 18 | 32 | 21 | 11 | 23 | 4.8 | 04 | 58 | 39 | 65 | 6 |
| | | 0 | 00 | 00 | 00 | | | | | | | 5 |

t40h-100 型给水回转式调节阀主要外形及结构尺寸 (mm)

| dn | 最大流通面积/cm ² | l | h | d | d1 | d2 | d3 | b | f | f1 | z × d |
|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|-----|---------|
| 50 | 1.27 | 300 | 250 | 195 | 145 | 115 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4 × 25 |
| 80 | 5.5 | 380 | 255 | 230 | 180 | 150 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8 × 25 |
| 100 | 15 | 400 | 288 | 265 | 210 | 175 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8 × 30 |
| 150 | 19 | 450 | 340 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12 × 34 |
| 200 | 55 | 710 | 455 | 430 | 360 | 315 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12 × 40 |

bts 质量服务承诺

我公司严格按照已取得的iso9001国际质量体系制造生产，我公司的质量方针和目标是：

1、质量方针：

本公司始终保持“顾客至上、多方受益”原则，以市场为导向，全心全意地向顾客提供满意的产品和服务。为提高质量保证水平，全体员工将尽职尽责，执行以下质量方针：

一、视质量为企业生命，人人为企业负责；

二、企业管理以质量管理为中心，实行彻底的质量优先；

三、不断进行质量改进，追求一流的工作，一流的管理，一流的质量水平。

2、质量目标：

一、竭尽全力向顾客提供100%合格产品和满意的服务；

二、采用先进技术和设备，产品质量保持国内同行先进水平，并向国外先进水平看齐。

为担高服务质量，我公司在确保向贵公司提供符合有关标准和招标文件要求的基础上特提出以下售后服务承诺：

1、产品使用前，为用户介绍产品的使用性能和使用要求，提供有关技术资料，用户在使用产品的过程中，如发现质量问题，在接到用户通知后，24小时内予以答复，并提出处理意见，如需现场解决，外地保证3个工作日内派出技术服务人员，先排除故障，后分清责任。确属制造质量问题的，做到质量问题不解决，技术服务人员不撤离。

2、产品实行“三包”。在“三包”期限内，发现制造量问题，我公司负责包修，若无法修复，我公司保证包换包退，并根据情况赔偿用户损失，赔偿金额在订货合同中明确。

3、超过“三包”期限的产品，保证提供维修配件，并为用户做好维修服务工作。

成品出库后根据用户要求，提供质量证明书和检验原始资料复印件

感谢您对bts公司的支持与厚爱，bts将竭诚为你提供优质的产品及服务，期待与您的友好合作达到共赢！

公司名称：南京百特斯泵阀科技有限公司

地址：江苏南京沿江开发区

联系人：王银钦

联系电话：13151094567 13913013322

传真：025-58397234

公司主页：<http://njbaitesi.cn.alibaba.com>

e-mail：njbaitesi@alibaba.com.cn