

广州法兰雷达液位计 下水道水库雷达液位计 120g雷达水位计

产品名称	广州法兰雷达液位计 下水道水库雷达液位计 120g雷达水位计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	900.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:X1 测量距离:70米
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

广州法兰雷达液位计 下水道水库雷达液位计 120g雷达水位计

为了准确定位，在下水道水库雷达液位计法兰或螺纹上均有标记，在安装时，此标记必须符合下述方向:

- 1、法兰的指示标记应指向罐壁或罐的中心。
- 2、如使用导波管安装，法兰标记应指向开孔的--侧。
- 3、如使用旁通管安装,法兰标记应与指向连通管的一侧。下水道水库雷达液位计

下水道水库雷达液位计在使用过程中，回波信号的幅度表明了安装位置是否佳,在固体料应用场合如果回波信号幅度较低可转动法兰，每次转动一个孔位使干扰回波达到小。另外还可以通过虚假回波存储，达到好测量效果。

操作步骤如下:

- 1、在打开储罐的过程连接之前，必须确认罐内无压力，并无有害介质。
- 2、应确认容器内空罐或料位刚好覆盖罐底的情况下进行定位调整,料位较少的情况下也可进行定位调整;可通过虚假回波存储，

对回波信号进行优化。下水道水库雷达液位计

- 3、将法兰标记转动--个孔位，或将螺纹转动1/8圈,注意回波幅度，继续旋转法兰或螺纹，直到转动一圈为止，在回波信号佳位

置定位。

4、在优位置固定好法兰或拧紧螺纹，若有必要，更换密封圈。下水道水库雷达液位计