

碳钢烟气净化工业用蜂窝式电捕焦油器

产品名称	碳钢烟气净化工业用蜂窝式电捕焦油器
公司名称	邹平佳硕环保设备有限公司
价格	98000.00/台
规格参数	品牌:佳硕 型号:JS-FD48 产地:山东邹平
公司地址	山东省滨州市邹平县魏桥镇大碾村
联系电话	18954321337

产品详情

电捕焦油除尘器主要用于化肥、焦化、城市煤气、冶金、建材、碳素、陶瓷灯行业的气体净化，用于回收煤气、焦炉气中的焦油，同时去除其中的粉尘、水雾等杂质，达到物料回收和气体净化双重效果。

蜂窝式电捕焦油器的构造与列管式电捕焦油器相比，主要区别在于沉淀极为不锈钢板制成的六边型蜂窝管，是将通道截面由圆形改为正六边形。两个相邻正六边形共用一条边，即靠中间的正六边形的六条边均被包围它的六个正六边形所共用。这种由若干个六边型组成的蜂窝状管束限度地利用了电捕焦油器的面积，可根据处理煤气量采用不同的蜂窝直径和蜂窝数。

油烟净化设备：在通常情况下气体是不导电的，但在高压电场的作用下气体内部的电子便会获得足够的能量成为自由电子而导电，被称为自发性电离现象。气体的自发性电离是建立在非均匀性电场中。在均匀性电场中，随着电压的增加，只要其间任何一点发生电离，两极间将立即充满带电离子，整个空间的气体被击穿。此时电流急剧增加而形成火花放电。而在非均匀性电场中，电场强度则随两极间的距离增大而迅速下降。

工艺参数:

- 1、蜂窝式电捕焦油器工作电压45—60KV,电流300—800mA;
- 2、蜂窝式电捕焦油器煤气入口含氧 1.8%;
- 3、蜂窝式电捕焦油器90—110 ；
- 4、蜂窝式电捕焦油器工作温度80—100 ；
- 5、蜂窝式电捕焦油器工作压力小于0.03Mpa;
- 6、绝缘箱保温蒸汽压力控制在0.4—0.5 Mpa。

案例：