

徐州钢筋套筒 建筑用钢筋滚扎直螺纹连接套筒 金和机械

产品名称	徐州钢筋套筒 建筑用钢筋滚扎直螺纹连接套筒 金和机械
公司名称	镇江金和机械连接有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市丹徒区谷阳镇上麓村老镇荣公路10号
联系电话	15052947582 15240298099

产品详情

钢筋套筒，又称钢筋接头，用于连接钢筋，具有与螺纹头相对应的内螺纹。施工工艺简单:钢筋端头采用滚轧工艺加工成直螺纹，两根钢筋通过相应的连接套相互连接。钢筋套筒是钢筋连接方式中的机械连接，徐州钢筋套筒，适用于大直径钢筋之间的连接。它具有节能的特点，不受钢筋成分和种类的限制。

钢筋套筒标准连接

适用于所有有抗震设防和无抗震设防的混凝土结构工程，特别是要求充分发挥钢筋强度和延性的重要结构。标准钢筋连接套连接粗钢筋和不同直径的钢筋，以及钢结构与钢筋之间的连接。

2.钢筋套筒扩口连接

用于钢筋连接施工中，钢筋与连接套对齐困难。常用部位是柱，尤其是柱内粗直径竖向钢筋的连接。其连接方法和质量控制点与标准接头完全相同。

3.钢筋套筒正负螺纹连接

用于钢筋内力完全不能转动的情况，如施工缝、后浇带等。带正负螺纹的连接套可以在一个旋入方向上松开或拧紧两根钢筋。应首先使用带正负螺纹的连接套管。

4.钢筋套筒可变直径连接

用于连接不同直径的钢筋，变径套管的长度与大尺寸普通套管相同。适用于各种拉压钢筋混凝土结构中的钢筋连接施工，可连接同直径、不同直径的水平、垂直、斜向HRB400级钢筋。

5.钢筋套筒扩展连接

用于钢筋过长、过密、不方便转动的地方。连接套预先拧入钢筋的加长螺纹中，再反过来拧入被连接钢筋的端螺纹中。转动钢筋半圈即可锁定连接件，可选择标准连接套。

6.钢筋套筒锁定母接头

用于钢筋之间的连接，如桥梁、灌注桩等弯曲钢筋和钢筋笼。将锁紧螺母和连接套提前拧入延伸螺纹，再拧入另一根钢筋端头的螺纹，钢筋套筒试拉件长度，用锁紧螺母锁紧连接钢筋套。可以选择标准或扩口连接套管和锁紧螺母。

钢筋机械连接的优点有以下几个方面：1.强度高，质量;2.操作简单，钢筋接驳器是不是套筒，施工速度;3.适用范围广，适用于各种方位及同、异径钢筋的连接;4.不受钢筋的化学成分、人为因素、气候、电力等诸多因素的影响;5.无污染，符合环保要求、无明火操作施工。根据《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》的规定，钢筋机械连接根据性能可分为I、II二个等级。I级接头以钢筋抗拉强度标准值 f_{tk} 作为强度检验指标，II级接头以钢筋屈服强度 f_{yk} 的1.35倍作为强度检验指标。上述分类说明，同为钢筋机械连接，性能等级却有很大差别，应用范围也不同。80年代末期，建筑用钢筋滚扎直螺纹连接套筒，通过引进国外先进的机械连接技术，再加上我国一些科研院所的不断的努力，我国钢筋机械连接技术得以发展迅速。机械连接经历了套筒冷挤压、锥螺纹，镦粗直螺纹直到目前滚轧直螺纹等不同的发展阶段，技术不断成熟稳定，成本也不断降低。搭接的连接方式已不能用于大规格钢筋的连接，再加上焊接有很多不足之处，焊接质量均无法保证。钢筋机械连接能避开上述种种困难，显示出明显得优势。钢筋连接器在使用的时候一般需要的量是比较大的，所以直接制造商采购的话在价格上会划算很多的。还有小商贩也会通过这种方式来购买的。很多用户也都想要知道好的企业具备哪些优势，其实正规的工厂都是从生产到售后服务，而且钢筋连接器在出厂前都会通过相关部门检测的。只有通过以后才能应用到实际的场合当中。这样的东西让用户们使用的时候就会更加的放心的。并且他们的规格都是很齐全的。不管客户需要哪一种都是能满足的，在制造的时候也用了优异碳钢精工打造，这样它的硬度就会更高一些的。质量上更加的可靠。徐州钢筋套筒-建筑用钢筋滚扎直螺纹连接套筒-金和机械由镇江金和机械连接有限公司提供。镇江金和机械连接有限公司位于镇江市丹徒区谷阳镇上麓村老镇荣公路10号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金和机械在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。金和机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金和机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。