

高铝耐火骨料

产品名称	高铝耐火骨料
公司名称	鄂州市连矿冶金材料有限公司
价格	590.00/吨
规格参数	品牌:LK AL ₂ O ₃ :》60% 产地:湖北
公司地址	鄂州市花湖开发区滨都丽园9号楼2单元702号
联系电话	18986590185

产品详情

一、产品介绍 高铝骨料是天然铝矾土矿经过是经过回转窑煅烧的铝矾土熟料，形成的块料成为高铝矾土熟料骨料，也叫耐火骨料，经过拣选的熟料经破碎、筛分工序，后可得到不同粒度范围的骨料，AL₂O₃含量大于55%的称为高铝骨料。二、产品用途 高铝骨料它是耐火浇注料中不可缺少的原料，它能和高铝水泥、细粉、按比例混合后生成强度非常高的耐火混凝土。三、产品规格 骨料大小标准为0-3mm,3-5mm，5-10mm,10-15mm等。

四、粒度在不定形耐火材料的生产配猜中，耐火骨料一般分为粗颗粒骨料、中颗粒骨料和细颗粒骨料。粗、中、细骨料的粒径尺寸规模与骨料的临界粒径有关。如骨料的粒径为8mm时，粗骨料粒径规模为8~3mm，中骨料粒径规模为3~1mm，细骨料粒径规模为1~0.088mm(或0.074mm)。小于0.088mm(或0.074mm)的不称为骨料，而称为粉料(或称为基质)。又如骨料粒径为3.5mm的，则粗骨料粒径规模为3.5~1.5mm，中骨料粒径为1.5~0.5mm，细骨料粒径为0.5~0.074mm。骨料颗粒级配应当是能到达紧密堆积，即粗颗粒相互触摸堆积后所留下的空地被中颗粒所充填，中颗粒充填后所留下的微小空地被细颗粒所充填，由此而形成骨架，其余的空地由粉料充填。但，因为耐火骨料的颗粒形状很不规则，通常骨料级配是由实验确认，一般骨料的粗、中、细级配比例为(35~45):(30~40):(15~25)。