

涂料增白增强剂 纪原达工贸公司

| | |
|------|--------------------------------------------|
| 产品名称 | 涂料增白增强剂 纪原达工贸公司 |
| 公司名称 | 石家庄纪源达工贸有限公司 |
| 价格 | 13500.00/吨 |
| 规格参数 | 产商:纪原达工贸公司 规格:325目 产品用途:涂料,腻子粉,石膏填料, |
| 公司地址 | 中国 河北 石家庄市 新石北路368号 |
| 联系电话 | 86 311 82276181 13932199983 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------|----|------|
| 产商 | 纪原达工贸公司 | 规格 | 325目 |
| 产品用途 | 涂料,腻子粉,石膏填料 | | |

涂料增白增强剂用于粉末化学建材（涂料增白，增强，耐水腻子粉、外保温砂浆、瓷砖胶粘剂、抹面砂浆、填缝剂、修补砂浆）等领域，对防止涂层开裂、提高保水性、提高生产的稳定性和施工的合宜性、增加强度、增强对表面的附着力等有良好的效果。其技术作用主要是：触变、防护、吸收，作载体和填充剂。

涂料增强剂溶于水、弱酸和碱性溶液；pH值中性，可提高系统抗腐蚀性。木质纤维素比重小、比表面积大，具有优良的保温、隔热、隔声、绝缘和透气性能，热膨胀均匀不起壳不开裂；更高的湿膜强度及覆盖效果。涂料增强剂具有优良的柔韧性及分散性，混合后形成三维网状结构，增强了系统的支撑力和耐久力，能提高系统的稳定性、强度、密实度和均匀度。木质纤维的结构粘性，使加工好的预制浆料（干湿料）的均匀性保持原状稳定并减少系统的收缩和膨胀，使施工或预制件的精度大大提高。涂料增强剂具有很强的防冻和防热能力，当温度达到150℃能隔热数天；当高达200℃能隔热数十小时；当超过220℃也能隔热数小时。

| | | | |
|----|------|------|------|
| 项目 | b200 | b300 | b500 |
| 外观 | 白色 | 白色 | 白色 |

| 纤维长度 | um200 | um300 | um500 |
|------|-------|-------|-------|
| 纤维含量 | 99 | 99 | 99 |
| 松密度 | 120 | 105 | 90 |
| 干燥损失 | 7 | 7 | 7 |
| 燃烧损失 | 5-18 | 5-18 | 5-18 |
| 白度 | 95 | 95 | 95 |