

石膏专用增白纤维 纤维 300D

产品名称	石膏专用增白纤维 纤维 300D
公司名称	石家庄纪源达工贸有限公司
价格	13500.00/吨
规格参数	产品名称:纤维 粗细:300D 产地:河北石家庄
公司地址	中国 河北 石家庄市 新石北路368号
联系电话	86 311 82276181 13932199983

产品详情

产品名称	纤维	粗细	300D
产地	河北石家庄	厂家	石家庄纪源达工贸有限公司
规格	优级品	产品用途	特种涂料，油田钻井，石膏

石膏增白纤维素用于粉末化学建材（石膏增白，增加强度，耐水腻子粉、外保温砂浆、瓷砖胶粘剂、抹面砂浆、填缝剂、修补砂浆）等领域，对防止涂层开裂、提高保水性、提高生产的稳定性和施工的合宜性、增加强度、增强对表面的附着力等有良好的效果。其技术作用主要是：触变、防护、吸收，作载体和填充剂。

木质纤维素不溶于水、弱酸和碱性溶液；pH值中性，可提高系统抗腐蚀性。木质纤维素比重小、比表面积大，具有优良的保温、隔热、隔声、绝缘和透气性能，热膨胀均匀不起壳不开裂；更高的湿膜强度及覆盖效果。木质纤维素具有优良的柔韧性及分散性，混合后形成三维网状结构，增强了系统的支撑力和耐久力，能提高系统的稳定性、强度、密实度和均匀度。木质纤维的结构粘性，使加工好的预制浆料（干湿料）的均匀性保持原状稳定并减少系统的收缩和膨胀，使施工或预制件的精度大大提高。

木质纤维具有很强的防冻和防热能力，当温度达到150 能隔热数天；当高达200 能隔热数十小时；当超过220 也能隔热数小时。

项目	b200	b300	b500
外观	白色	白色	白色
纤维长度	um200	um300	um500
纤维含量	99	99	99
松密度	120	105	90
干燥损失	7	7	7
燃烧损失	5-18	5-18	5-18