

苏州马赛克沥青瓦 马赛克沥青瓦公司 绿态新材料

产品名称	苏州马赛克沥青瓦 马赛克沥青瓦公司 绿态新材料
公司名称	浙江绿态新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州余杭区中泰街道绿泰路5号
联系电话	15168359295 15168359295

产品详情

油毡瓦

沥青瓦又被称为油毡瓦，马赛克沥青瓦哪家好，

油毡瓦，

(全称玻璃纤维胎沥青瓦)。沥青瓦是新式的高新科技防水装饰建材与此同时也是运用于建筑屋面防水的一种新式屋面原材料。

沥青瓦是运用于建筑屋面防水的一种新式的屋面原材料。

沥青瓦的运用区域并没有只用以独栋别墅，它能够用以只需能达到工程施工规定的：混凝土屋面薄厚不低于100mm，马赛克沥青瓦公司，木结构建筑屋面不低于30mm的一切建筑，除开具有瓦任何功用外，它还有一个特性便是尤其是能合适倾斜度10-90度的屋面和一切样子的屋面。

沥青瓦自身为防水涂料，商品有4层防护层。表面有烤瓷沙粒、24小时侯改性材料石油沥青、玻纤、石油沥青具有了较好的防潮实际效果。

沥青瓦的外形美观大方(共有12种色彩挑选)，色彩丰富多彩(光泽度温和，色调更当然);沥青瓦表面烤瓷沙粒历经高温着色解决历久长新，具备自结作用、且地面防滑。

沥青瓦的净重非常轻，非常容易运送、安装、合理减少平屋面结构负载。它有三种规格型号，施特劳斯型/马赛克型：8.5公斤/m²上下;单面基本型/鱼鳞片型：10公斤/m²上下;两层基本型：13公斤/m²上下。

现阶段适合做沥青瓦胎基的有复合胎和玻纤胎，关键区分以下：

1、胎布：玻纤胎的胎布是涤纶无纺布和网格布复合而成，胎体上突出的有一层网格。

2、耐热冷度：玻纤胎能够再超低温零下45度、高温90度的地区应用无形变，马赛克沥青瓦厂家，没有受损的。

复合胎沥青瓦应用有地区局限，苏州马赛克沥青瓦，在过度严寒或过度酷热的位置不宜用，非常容易产生商品脆裂或胎体分离出来的状况。

3、使用寿命：

玻纤胎：玻纤胎使用期限可以达到30年之上，而复合胎亿风化层，使用年限不超过10年。

苏州马赛克沥青瓦-马赛克沥青瓦公司-

绿态新材料(推荐商家)由浙江绿态新材料科技有限公司提供。浙江绿态新材料科技有限公司是浙江 杭州，砖、瓦及砌块的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在绿态新材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创绿态新材料更加美好的未来。