

各种规格优质成衣染色机 定制【出口型】

产品名称	各种规格优质成衣染色机 定制【出口型】
公司名称	泰州市祥盛洗染机械制造有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 种类:成衣染色机13901430498 洗涤容量:15--300 (Kg)
公司地址	江苏省泰州市兴泰公路86号
联系电话	0523-86298773 13901430498

产品详情

是否提供加工定制	是	种类	成衣染色机13901430498
洗涤容量	15--300 (Kg)	样式	套桶
适用范围	工业用	型号	CY
驱动方式	波轮式	自动化程度	全自动
脱水容量	各种规格	品牌	圣洁
产品类型	全新	洗涤介质	水
电源电压	380 (V)	额定功率	各种规格 (Kw)
外形尺寸 (长*宽*高)	各种规格 (mm)	净重	各种规格 (Kg)
桶材质	不锈钢		

产品展示

产品名称：成衣染色机 产品类别：成衣染色机系列 发布时间：2009-9-17				
详细内容：祥盛成衣染色机采用全不锈钢制造，机械调速具有无噪音、调速方便等优点，适用于麻、棉、丝袜、丝绸等。浆叶正反方向搅拌染液，使染物成浮染状态，染色均匀、渗透力强，不易损伤染物。理想的染色之设备。				
成衣染色机				
成衣染色机参数				
规格	功率(kw)	外形尺寸(mm)	有效尺寸(mm)	机器重
250kg	4	3100 × 2240 × 2250	2400 × 2100 × 1200	1550
200kg	3	2850 × 2040 × 2150	2200 × 1900 × 1100	1300
150kg	2.2	2550 × 1820 × 1800	1830 × 1720 × 1060	1100
100kg	2.2	2400 × 1700 × 1700	1630 × 1600 × 900	900
50kg	1.5	2000 × 1300 × 1500	1400 × 1200 × 800	400

	30kg	1.5	1800 × 1080 × 1300	1200 × 1000 × 700	300

祥盛全自动洗脱两用机由电脑控制，具有自动加料、洗涤、漂洗、脱水均采用自动控制，采用悬浮结构，振动小、噪音低，广泛应用于棉、毛、麻、化纤等织物的洗涤。销售热线：13901430498

全自动洗脱两用机	智能洗脱两用机	圣洁牌洗脱两用机
----------	---------	----------

洗脱机技术参数：						
----------	--	--	--	--	--	--

型号type	xtq-15h	xtq-20h	xtq-30h	xtq-50h	xtq-70h	xtq-100h
额定容量	15kg	20kg	30kg	50kg	70kg	100kg
最小	10kg	15kg	20kg	35kg	50kg	70kg
最大	15kg	20kg	30kg	50kg	70kg	100kg
内胆尺寸						
直径	650mm	780mm	902mm	1060mm	1200mm	1200mm
径深	450mm	450mm	500mm	605mm	626mm	815mm
体积	149lit	199lit	320lit	540lit	708lit	920lit
外型尺寸						
高	1510mm	1600mm	1760mm	1900mm	2090mm	2100mm
长	1010mm	1150mm	1410mm	1650mm	1750mm	1760mm
宽	1100mm	1110mm	1750mm	1750mm	1800mm	2000mm
转笼速度						
洗涤转速	50r/min	50r/min	36r/min	35r/min	33r/min	31r/min
均布转速	90r/min	90r/min	72r/min	75r/min	70r/min	65r/min
中脱	450r/min	450r/min	420r/min	380r/min	350r/min	310r/min
高脱	890r/min	890r/min	780r/min	760r/min	680r/min	680r/min
排水阀						
排水阀	¢ 70mm	¢ 70mm	¢ 140mm	¢ 140mm	¢ 140mm	¢ 140mm
进水管						
热水管	3/4 ”	3/4 ”	3/2 ”	3/2 ”	3/2 ”	3/2 ”
冷水管	3/4 ”	3/4 ”	3/2 ”	3/2 ”	3/2 ”	3/2 ”
蒸汽管						

蒸汽管	3/4 ”	3/4 ”	1 ”	1 ”	1 ”	1 ”
每缸耗汽量	15kg	18kg	20kg	30kg	45kg	50kg
洗涤耗水量	380kg	500kg	720kg	1000kg	1440kg	1800kg
电源						
电源	standard:380+n-3ph-50hz三相四线					
电机功率	2.2kw	3.02kw	4.02kw	5.52kw	7.52kw	7.52kw
电加热功率	102kw	152kw	202kw	302kw	452kw	602kw
机器重量						
重量约	950kg	1200kg	1900kg	2600kg	2800kg	3130kg

祥盛厂家专业生产：15-100kg全自动洗脱两用机；15--500kg各种规格工业洗衣机；500-1200mm离心脱水机；15-200kg烘干机；1800-3300mm烫平机等系列产品。

这些产品常年出口、销往全国。广泛用于纺织、针织、染织、丝绸、服装、制衣、宾馆、饭店、院校、医院等行业。我公司热忱欢迎国内外客商来电、来函、来人洽谈业务共同发展！

祥盛洗染机械制造有限公司座落在享有“汉唐古郡，淮海名区”的古城泰州（海陵区兴泰路86号）。祥盛机械，原系泰州市二纺机厂，具有四十多年的厂史，2001年改制为有限责任公司。自2001年起，在总经理朱德祥先生的带领下，企业不断发展壮大，2009年春公司迁入工业区新厂，生产经营环境优越，生产工艺不断更新，产品品种更加齐全。现公司主营产品有：卧式工业洗衣机，节能烘干机，洗脱一体机，烫平机，成衣染色机，脱水机等。我公司“圣洁”牌各系列产品质量优异，销售遍布大江南北，塞外边疆及海外。欢迎海内外客商惠临指导。

脱水机系列

脱水机系列				
¢ 500- ¢ 600脱水机		¢ 800- ¢ 1000- ¢ 1200脱水机		¢ 1500- ¢ 1800脱水机
1、全不锈钢内外胆耐腐蚀，适用于各种工作环境。脱水筒转速可达到800转/分，脱水效果好。2、悬挂式结构，减震性能好，运转安全平稳，噪音低。起步轮减速启动，电机启动负载小，不易损坏电机。				
技术参数				
型号	品名	规格	电动功率(kw)	外行尺寸 (mm)
ss-500		¢ 500	1.1	¢ 1000 x 600
ss-600		¢ 600	1.5	¢ 1000 x 600
ss-800	不锈钢	¢ 800	4	¢ 1200 x 760
ss-1000		¢ 1000	5.5	¢ 1720 x 840
ss-1200	脱水机	¢ 1200	7.5	¢ 2100 x 1400

ss-1500	¢ 1500	11	¢ 2550 x 1400
---------	--------	----	---------------

烘干机系列

烘干机系列

该系列烘干机配备电脑面板，有自动控温、定时、报警装置等功能。烘干化纤、袜子、针织内衣等制品不勾丝，烘干高档服装等制品无磨擦、不损坏、富有手感柔软好。工作期间噪音低。烘干速度快。效率高。电加热烘干机采用全自动控温系统，安全性能好，无污染、节能、环保。解决了无锅炉、无蒸汽的难题。

蒸汽、电加热烘干机技术参数

型号	电机功率(kw)	蒸汽压力 (mpa)	转筒尺寸 (mm)	外行尺寸 (mm)	电加热烘干机配备的220v管	机器重量约 (kg)
sua801-15	1.5	4-6	580 x 450	700 x 800 x 1450	8kw(单相)	300
sua801-30	2.2	4-6	900 x 790	1080 x 1250 x 1900	12kw(单相)	500
sua801-50	3	4-6	1120 x 970	1300 x 1600 x 2150	18kw(单相)	600
sua801-100	3.7	4-6	1400 x 1000	1550 x 1800 x 2450	26kw(单相)	900
sua801-120	5.2	4-6	1450 x 1080	1600 x 1900 x 2500	28kw(单相)	950
sua801-150	6	4-6	1550 x 1180	1730 x 1900 x 2500		1200
sua801-200	8.5	4-6	1800 x 1280	1950 x 1900 x 2600		1900

烫平机系列

烫平机系列	
tp-i 1800-3000 单滚烫平机 (蒸汽、电加热)	tp-ii 2500-3000 双滚烫平机 (蒸汽)

烫平机系列技术参数

品名	型号				
	tpi-1800	tpi-2440	tpi-2800	tpii-2800	tpii-3600
熨烫范围mm	不限、800	1 不限、24400	3 不限、2800	13 不限、2800	1 3000
熨烫滚筒规格	¢ 800 x	¢ 800 x 2500	¢ 800 x 2800	¢ 800 x 2800	¢ 800 x 3000

mm	1800				
蒸汽压力mpa	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
织物熨烫速度 m/min	0-7	0-7	0-7	0-19.9	0-19.9
进汽孔径mm	25	25	37.5	32	42
蒸汽耗量kg/h	50	70	80	150	180
电机功率kw	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5
电加热功率kw	25kw	30kw	36kw	72kw	72kw
外型尺寸mm	2800 x 1550 x 1500	3500 x 1550 x 1500	3800 x 1550 x 1500	3850 x 2500 x 1500	4500 x 2500 x 1500
φ 800滚筒数量	1	1	1	2	2

2)、多通道程序存储,可实时随心所欲编、存洗涤程序。3)、采用四套减震、吸震、避震系统,全悬浮结构。4)、减振率>97%,噪声<90分贝。5)、全变频无级调速控制系统。6)、独特的多通道电脑加剂系统,辅料加剂一次完成。7)、设计合理,冷、热洗涤,脱干为一体,洗净度高。8)、选材优良,面板及触水部位采用不锈钢制作,防腐蚀性强,经久耐用。9)、功能齐全,整机性能优越。10)、可实现初洗、主洗、消毒、漂白、清洗、脱水等全过程的自动化。11)、是洗涤桌布、餐巾、床单、被套等棉、毛、麻、化纤织品的理想水洗设备

祥盛专业生产和制造洗衣房设备,设备包括全自动洗脱两用机,工业烫平机,工业洗衣机,工业脱水机,工业烘干机。欢迎新老客户前来选购各种洗衣房设备。销售热线:13901430498 朱小姐

水洗房设备配置一:		
蒸汽加热烘干机	全自动洗脱两用机	工业烫平机
水洗房设备配置二:		
工业洗衣机	工业脱水机/离心甩干机	15kg-150kg烘干机
友情建议:根据您厂规模的大小适当的分配设备很重要,如果你需要设备繁多,购买前我们可以派专门人员上门指导!		

泰