

特价 网络优质品牌【圣洁牌】全优质动工业洗脱机

产品名称	特价 网络优质品牌【圣洁牌】全优质动工业洗脱机
公司名称	泰州市祥盛洗染机械制造有限公司
价格	17000.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 种类:洗脱两用机 洗涤容量:15-----120 (Kg)
公司地址	江苏省泰州市兴泰公路86号
联系电话	0523-86298773 13901430498

产品详情

是否提供加工定制	是	种类	洗脱两用机
洗涤容量	15-----120 (Kg)	样式	套桶
适用范围	工业用	型号	XTQ
驱动方式	滚筒式	自动化程度	全自动
脱水容量	20--100	品牌	圣洁
产品类型	全新	洗涤介质	水
电源电压	380 (V)	额定功率	380 (Kw)
外形尺寸 (长*宽*高)	各种规格 (mm)	净重	各种规格 (Kg)
桶材质	不锈钢		

公司网址是：www.jsxr888.com

www.xssxs.com

公司邮箱：945317015@qq.com

电话：13901430498 0523--86275608朱顺红总经理

祥盛厂家专业生产：15-100kg全自动洗脱两用机；15--500kg各种规格工业洗衣机；500-1200mm离心脱水机；15-200kg烘干机；1800-3300mm烫平机，成衣等系列产品。

这些产品常年出口、销往全国。广泛用于纺织、针织、染织、丝绸、服装、制衣、宾馆、饭店、院校、医院等行业。我公司热忱欢迎国内外客商来电、来函、来人洽谈业务共同发展！

祥盛洗染机械制造有限公司座落在享有“汉唐古郡，淮海名区”的古城泰州（海陵区兴泰路86号）。

一：全自动洗脱机用途全自动洗脱机用于宾馆、饭店、医院及洗染等行业。全自动洗脱机是洗涤棉、毛、麻、化纤等织物的理想设备。

二：全自动洗脱机结构特点1 采用全电脑液晶人机对话操作界面，中文显示超大屏幕，有30种不同的洗涤程序可供选择，可满足任何洗涤要求，全面实现洗、漂、汰等过程的自动化。2

采用悬浮式避振结构，配以弹簧阻尼系统，超低振动。3 可安全放在任何楼层，无需做地基。4 采用进口变频系统，调速方便，启动平稳噪音低，节能效果明显，传动结构简单可靠。5 全封闭后排水框架结构设计，减少污染，保持工作场地干燥清洁。内外筒均为不锈钢。提高了使用寿命。6 采用不锈钢精制门，气动安全装置，极大提高了使用中的安全性。7

全自动洗脱机比工业洗衣机更先进，更人性化。

全自动洗脱机主要技术参数(main technical specifications)

型号type	xtq-15h	xtq-20h	xtq-30h	xtq-50h	xtq-70h	xtq-100h
额定容量	15kg	20kg	30kg	50kg	70kg	100kg
最小	10kg	15kg	20kg	35kg	50kg	70kg
最大	15kg	20kg	30kg	50kg	70kg	100kg
内胆尺寸						
直径	650mm	750mm	920mm	1060mm	1200mm	1200mm
径深	450mm	450mm	500mm	605mm	626mm	815mm
体积	149lit.	199lit.	320lit.	540lit.	708lit.	920lit.
外形尺寸						
高	1510mm	1600mm	1760mm	1900mm	2090mm	2100mm
长	1010mm	1150mm	1410mm	1650mm	1750mm	1760mm
宽	1100mm	1110mm	1430mm	1750mm	1800mm	2000mm
转笼速度						
洗涤转速	50r/min	50r/min	36r/min	35r/min	33r/min	31r/min
均布转速	90r/min	90r/min	72r/min	75r/min	70r/min	65r/min
中脱	450r/min	4500r/min	420r/min	380r/min	350r/min	310r/min
高脱	890r/min	890r/min	780r/min	760r/min	680r/min	680r/min
排水阀						
排水阀	70mm	70mm	140mm	140mm	140mm	140mm
进水管						
热水管	3/4 ”	3/4 ”	3/2 ”	3/2 ”	3/2 ”	3/2 ”
冷水管	3/4 ”	3/4 ”	3/2 ”	3/2 ”	3/2 ”	3/2 ”
蒸汽管						
蒸汽管	3/4 ”	3/4 ”	1 ”	1 ”	1 ”	1 ”
每缸耗气量	15kg	18kg	20kg	30kg	45kg	50kg
洗涤耗水量	380kg	500kg	720kg	1000kg	1440kg	1800kg
电源						
电源	standard:380+n-3ph-50hz三相四线					
电机功率	2.2kw	3.9kw	4.0kw	5.5kw	7.5kw	7.5kw
电加热功率	10kw	15kw	20kw	30kw	45kw	60kw
机器重量						
重量	950kg	1200kg	1900kg	2600kg	2800kg	3130kg