

缓膨胀制品型橡胶条PZ-600型30 × 50mm

产品名称	缓膨胀制品型橡胶条PZ-600型30 × 50mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	20.00/米
规格参数	材质:橡胶 颜色:红色 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.缓膨胀制品型橡胶条止水原理

缓膨胀制品型橡胶条遇到水后会逐渐膨胀,一方面堵塞可能存在的毛细孔隙、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密,从而产生较大的抗水压力,形成不透水的可塑性胶体,缓膨胀制品型橡胶条具有膨胀倍率高,移动补充性强,置于施工缝,后浇缝后具有平衡自愈功能,可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙,对于已完工的工程,如缝隙渗漏水,可用该止水条重新堵漏,使用遇水膨胀止水条费用低且施工工艺简单,耐腐蚀性好。

2.缓膨胀制品型橡胶条规格尺寸：

缓膨胀制品型橡胶条有一定的硬度，产品密度大，由于其价格比较高，所以其使用量没有腻子型橡胶止水条的大，但该产品的确是性能高的防水材料，缓膨胀制品型橡胶条截面分别有15 × 20、20 × 20、20 × 30、30 × 30、30 × 40、20 × 50、30 × 50、50 × 50等几十种，可根据工程设计需要加工制造不同该种橡胶止水条

3.缓膨胀制品型橡胶条规格与型号：

缓膨胀制品型橡胶条需硫化橡胶处置，在硫化橡胶遇水时会形成3-5倍体积膨胀形变，可充斥着缝隙的不规律外面。遇水膨胀止水条可以加工成截面是矩形（正方形、长方形、梯形）、截面也可以是圆形、三角形的橡胶止水条。遇水膨胀止水条体积膨胀型号分别为PN-150型，PN-220型，PZ-250型，PZ-400型，PZ-600型等几类。缓膨胀型橡胶止水条广泛应用于人防,游泳池,污水处理工程,地下铁路,隧道,涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝,伸缩缝,裂缝。

4.缓膨胀制品型橡胶条接头方法：

缓膨胀制品型橡胶条接头可45度斜面搭接粘合，或45度斜面搭接后用钢钉定位。缓膨胀制品型橡胶条安装注意事项：与缓膨胀制品型橡胶条相接触的水泥面须平整，不能出现凹凸不平的现象，因缓膨胀制品

型橡胶条比重比水泥轻，缓膨胀制品型橡胶条安装时定位须牢固，防止缓膨胀制品型橡胶条漂浮错位导致漏水。不能先留缝后嵌条，应将缓膨胀制品型橡胶条定位牢固后内埋密实不得外露。

5.缓膨胀制品型橡胶条质量控制要点：

缓膨胀制品型橡胶条与混凝土表面紧密接触，安装是否牢固；止水条搭接长度；止水条有无破损、拉裂现象；有无漏放止水条；止水条周围是否有杂物、尘土。缓膨胀制品型橡胶条安装完成后，经检查合格后，应尽快进入混凝土浇筑施工，覆盖止水条。虽然缓膨胀制品型橡胶条一般都有缓膨胀性，但是，被雨水或施工用水浸泡后的止水条的膨胀性能将大打折扣。因此，监理要求施工单位安装缓膨胀制品型橡胶条后应在48h内浇筑混凝土覆盖缓膨胀制品型橡胶条。