

桥梁护栏，高速引桥护栏照明

产品名称	桥梁护栏，高速引桥护栏照明
公司名称	厦门市诚明信电子工业有限公司
价格	580.00/套
规格参数	光源类型:LED 功率:12瓦 材质:金属
公司地址	厦门市湖里区殿前六路旗山工业园513号三楼A区
联系电话	86 0592 6017625/5745133/6022055 13950052195

产品详情

光源类型	LED	功率	12瓦
材质	金属	电压	220 (V)
品牌	B A Y U	型号	bayu---11n-03
防护等级	IP60	外形尺寸	1480 (mm)
主要适用范围	桥梁护栏，高速引桥		

九米

2011年7月3日19点52分，无光线条件下，厂房内通道测试。

某企业12w路桥护栏灯，灯具向下15度角，9米照度测试1-3流明。

我企业12w路桥护栏灯，灯具向下15度角，9米照度测试21-28流明。

2011年7月4日20点08分，无光线条件下，厂房内通道测试。

某企业12w路桥护栏灯，灯具正面无角度，9米照度测试2-9流明。

路桥护栏管灯具规格：

灯具输入电压	ac 100-250v
灯具功率	12w

电源频率	50 ~ 60hz
功率因数 (pf)	> 0.95
出光效率 (%) :	> 95%
防眩光处理	30-75度角拉丝pc外罩
防眩光板材质	工程塑料 (聚碳酸酯)
灯具光通量 ()	1440lm (9米大于20流明)
最大串联数	150盏(可按需最大扩容600盏)
光源功率	1w/颗
光源数量	12颗
光源芯片	cree
光源照度	120lm/w
相关色温	3000 ~ 4000k (软白) ; 4000 ~ 6300k (纯白) ; 6300k 以上 (纯白)
透镜规格	pmma 45度
使用寿命	>50000小时
环境温度	-35 ~45
相对湿度	10% ~ 90%
防护等级	ip66
灯体材料	铝合金
铝基板型号	50*1180mm
灯具表面处理	表面磷化+静电喷塑
钢管规格	20#114*4*1480mm
钢管开口宽度	95mm
钢管开口长度	1200mm
钢管表面处理	热镀锌+烤漆
防盗功能	有

灯具特点：

50*118超宽铝基板，结合超大面积的铝型灯具外壳，为灯珠提供良好的散热条件，聚光透镜，配合具有不同角度拉丝的防眩光板，让光线能均匀的照射在路面，单盏灯具在9米的距离，能达到20流明以上的照度，最大串联150盏护栏灯具（可根据需求定制最大串联数600盏），特制电路设计，单盏故障不影响整条路段其余灯具正常使用，无需额外布置主干电路，整体结构具有防盗功能。