

总进料量1000kg/h氧化镁干压制粒机

产品名称	总进料量1000kg/h氧化镁干压制粒机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

总进料量1000kg/h氧化镁干压制粒机

出料粒径2 ~ 8mm

密度g/cm³ 0.6

出料温度 < 60

与物料接触部分，避免使用含铜、铬、镍、锌材质，动态部位涂碳化钨，厚度 0.2mm,其余与物料接触部位均为304材质；

定量给料机为变频控制

辊压主机为变频控制

输送系统内衬陶瓷

控制系统PLC加触摸屏，与回料输送、原料输送信号互通

经机械压缩成型，不得破坏物料的化学性能，整个过程全封闭，无杂质流入，且产品对环境无污染。辊压后的物料成片状或成颗粒及细粉混合物，筛分后可直接包装成成品，PLC留通讯接口，触摸屏控制。设备包含存储仓，破碎机，辊压造粒机，振动筛，筛上细粉回料系统（小料仓及真空上料机）

干法制粒机连线2套，每套系统由1台干法制粒机（主机带冷却系统）、2台真空上料机、1台筛分机、1套真空上料机支架、2套周转料仓（250L）、1套气动分配阀、1套吸料适配器组成。稳定生产能力：180千克/小时。

可提供多种压辊可以选择。

系统应该有以下关键参数的调节/控制：

- 1.螺杆转速（rpm）、压辊转速（rpm）、转子转速（rpm），最小示值为0.1rpm，转速偏差不能超过设定值的 $\pm 10\%$ 。
- 2.螺杆载荷、压辊载荷、转子载荷为最大载荷的百分值（%），最小示值为0.1%。
- 3.压辊间隙（mm），最小示值为0.1mm。
- 4.压辊压力（bar），最小示值为1bar，压辊压力不能超过设定值的 $\pm 6\%$ 。
- 5.进料螺杆真空度（bar），最小示值为0.01bar（分度值由真空表显示读出）。
- 6.上、下压辊出口水温（ ），最小示值为1 。