

上海三利一体化箱式变频供水机组，讲究一丝一缕

产品名称	上海三利一体化箱式变频供水机组，讲究一丝一缕
公司名称	上海三利给水设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海三利给水设备有限公司
公司地址	浦东新区
联系电话	18590330992

产品详情

上海三利给水设备有限公司拥有一体化箱式变频供水机组供应商，环保供水！！！！

德州一体化箱式变频供水机组（上海三利给水设备有限公司）产品概述:

是我们上海三利给水设备有限公司生产企业技术人员在气压供水设备的基础上开发的一种能直接与自来水管网连接，且对自来水管网不产生任何副用途的成套供水设备。他取代了蓄水池的和屋顶水箱，能充分利用自来水管网的压力直接或间接供水，避免了能源的二次浪费和水质的二次污染，大幅度节约了基建赞助并缩短了施工工期。

传统的供水方式离不开蓄水池中的水一般由自来水管网供给，这样，有压力的水进入水池后变成了零，造成大量的能源白白浪费。由智能型变频控制柜、稳流罐、水泵机组、仪表、阀门及管路、基座等组成，适用于一切需要增加水压、恒定流量的给水系统。

三利教你如何正确选择德州一体化箱式变频供水机组:（上海三利给水设备有限公司）

一体化箱式变频供水机组的选用往往是供水行业比较关注的话题，小区供水设施往往由于二次供水改造、楼层高度、更或是设备选择有欠妥当，都会引起供水不足或是直接断水的严重影响。

关于如何正确选择德州一体化箱式变频供水机组，上海三利给水设备有限公司建议广大市民在选择的时候要注意以下几方面的因素：

一、正规的生产厂家考察

首先广大客户应考察供水设备厂家是否是一家正规的生产厂家，除了必要的营业执照，税务

登记证意外，应查看厂家的有关产品的省颁发的《卫生许可批件》和省疾控中心颁发的《检验合格报告》以及质检部门颁发的《质量检验合格报告》，这几份资质是一些非正规厂家所不具备的，这也是检验一个厂家是否有正规的生产能力的一个重要标志，选择正规厂家，产品质量才有保障，服务才有保障。客户买得放心用得开心，让你省事省力更省心！

二、从安全性因素考虑

从安全性方面讲，不仅需要满足市民对水的需求量，还需要考虑到水质的问题。在近段时间常常有市民发出：“我们小区的自来水颜色发黄、沉淀物增多”，“我们小区自来水常出现时断时续、水流量细小”等等此类的抱怨，德州一体化箱式变频供水机组中饮用水二次污染的原因是多方面的，既与水质本身的性质有关，又与同水接触的截面性质有关，也与外界许多条件相关联，人们生活水平逐步提高了。

三、从经济性因素考虑

从经济性方面讲，直接的讲就是节约成本。现在新型的供水设备即无负压变频供水设备，下面我将此设备与普通设备从三个方面做个比较，相信大家就一目了然了。

1、给水方式

普通的给水设备室采用修水池、设置水箱的给水方式二次加压给水，自来水全部放入水池或水箱中，再二次加压给水。

2、节能

普通给水设备：自来水全部放入水池中，原有的压力全部为零，再从零开始重新加压给水，原有的能量白白浪费。这种给水方式能耗大，设备运行费用高，使用不经济。

德州一体化箱式变频供水机组与自来水管直接串接，可以充分利用自来水原有压力，差多少补多少，自来水满足要求时设备就停止工作。设备大部分都是在较低频率下运行，耗量少，综合节能一般可达50~80%以上。

德州一体化箱式变频供水机组（上海三利给水设备有限公司）优点分析：1、运行可靠：采用进口变频调速器和国内优良水泵，具有完善的保护功能和自动、手动转换功能，使运行非常可靠。2、经济效益显著：使用该设备可不设楼顶水箱，既减少建筑物的造价，又克服了气压罐波动大，水泵启动频繁和建造水塔施工周期长，费用高等缺点。3、微机控制多台泵，可靠地实现软启动，无冲击电流，机械磨损小，可延长使用寿命。4、根据用水量变化，可完成泵组的循环变频，按照先开先停的原则运行，均衡各泵的工作量，从而延长水泵寿命。5、根据用户需要可灵活改变的工作方式：(1)一台泵变频工作，其他泵工频工作；(2)夜间小流量泵定时停机；(3)多台泵循环变频工作6、数字设定工作水压，并用数码显示实际工作压力，使实际工作压力与设定压力一致。

三利一体化箱式变频供水机组质量有保证，欢迎大家选购！24小时不间断电话：上海三利给水设备有限公司

德州一体化箱式变频供水机组（上海三利给水设备有限公司）主要功能：

- 1、全自动完成多台水泵机组软启动，变频到工频运行以及停止的全部操作过程。
- 2、根据用水量的变化，变成多台泵组的启动和停止。
- 3、有压力设定值和实际压力值的LED显示功能。
- 4、有LED频率指示，变频异常指示，电机故障工况显示。
- 5、保护功能：具有欠压保护、过压保护、过载保护、短路保护、失速防止、烧损防止等功能。

德州一体化箱式变频供水机组（上海三利给水设备有限公司）产品说明:

- 1、本“德州一体化箱式变频供水机组”配用稳压水泵两台(一用一备)。稳压水泵流量应在3分钟内，补足气压水罐内实际稳压水容积所需流量。稳压水泵的扬程应以 $(PS1+PS2)/2$ 时，水泵曲线区取值。本“德州一体化箱式变频供水机组”的主要功能是解决火灾初期时，即消防主泵启动前，确保具有足够消防压力的30S储水量进行初期火灾扑救直至消防主泵全负荷。
- 2、消火栓给水系统及自动喷水灭火系统可以共用一套德州一体化箱式变频供水机组。有火情时气压水罐内压力降到 $P2$ ，向消防控制中心或消防泵房根据消火栓系统或自动喷水系统分别发出的其它信号，确认后分别启动消火栓消防泵或自动喷水消防泵。
- 3、消火栓给水系统中采用本“德州一体化箱式变频供水机组”上置式优于下置式。上置式配用水泵扬程式低， $P1$ 公为水龙带水的阻力损失和喷身充实水柱长充所需压力之和，气压水罐充气压力小，承压低，节省钢材及运行费。

售·前服务：

- 1、工地现场实地考察，提供施工建议，避免安装不规范造成的质量问题。
- 2、根据设计资料和招标要求进行选型，避免因为选型而造成的质量问题。

售·中服务：

- 1、负责调式运行：调式期间，我公司可派服务人员到场，对设备进行调式。
- 2、免费培训：使用方的日常看管人员，我公司免费进行培训，直到熟悉设备使用、设备正常运转和维护。

售·后服务：

- 1、上海三利给水设备有限公司对所有变频供水设备均带有售后服务责任。
- 2、每项工程我公司将委派专人负责，指导安装及负责开机调试，现场培训。
- 3、如客户需委托我司承担设备安装，我司将派技术人员负责安装(需方给予配合)。

4、安装调试后各检测数据及工况记录在案，装订成册收录保存。

5、产品在质量保质期内，公司负责提供免费服务。

德州一体化箱式变频供水机组上海三利给水设备有限公司