400A双工位管道焊柴油发电电焊机重量

产品名称	400A双工位管道焊柴油发电电焊机重量
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	45800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 规格:发电电焊机 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

400A双工位管道焊柴油发电电焊机重量

- · 发电电焊机采用磁感应可控制系统,有效防止电器元件的老化,故障率更低;
- · 电弧燃烧稳定,熔池平静、焊缝成形好。易起弧、飞溅小、无噪声、效率高;
- ·设计合理,自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率,以达到佳修补效果;
- ·极小的焊补冲击 , 本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象;
- · 对没有余量的工件加工面也可放心进行修补;
- · 采用环精密控制。

400A双工位管道焊柴油发电电焊机重量操作前注意事项:

危险:蓄电池的操作

- ·远离火源。因为蓄电池会产生氢气,所以不要在附近吸烟和打火,否则可能引起炸,确保电池在通风 良好的地方充电。禁止通过极性短接来检查蓄电池;
- ·为避免炸,不要对冷冻电池充电。如果对冷冻电池充电,首先预热蓄电池16-30°然后充电。
- · 蓄电池液为稀释液体。小心操作,否则可能被灼伤。穿戴保护手套和目镜。如果蓄电池液溅落在衣服或皮肤上,立即用大量水冲释。如果溅落在眼中,要立即冲洗并去医院检查。如果延误,可能失明;

· 处理废旧蓄电池,请遵守相关法律和规定

注意:遵守安全规程

· 阅读说明书和标记, 理解说明书内容;

·保持告标签的清洁,如有损坏和打卷,立即更换新标签;

·在没有生产商的认可和授权下,禁止对设备进行修改和改变;

· 该设备仅用于提供电源,其他用途可能导致严重问题和危险。

型 号: TO400A-JS

电焊机参数:

额定电流: 400A

1 工位: 0-200A

2 工位: 0-200A

额定电压: 26-30V

1工位焊条: 0-4.0mm

2工位焊条: 0-4.0mm

空载电压: 65V

负载持续: 100

发电机参数:

额定功率: 16KW

额定电压: 220/380V

相数:单三相

额定频率: 50HZ

结构类型: 静音式

转 速: 1500rpm

绝缘等级: H

工作时间: 8-12H

发动机参数:

发动机型号: TO4100D

额定功率: 30.1KW

气缸数:四缸

进气方式: 自然吸气

燃油类型: 0#、-10#柴油

排 量: 3.61

工作时间: 8-12h

油 耗: 206g/kw.h

润滑方式: 压力与飞溅润滑

机油容量: 8L

整机参数:

油 箱: 60L

保护装置: 有

长宽高: 2200*1000*1500 (mm)

净 重: 900/980 (kg)

拖车尺寸: 2250*1650*2000mm

拖车重量: 1400kg

长度不含: 牵引杆1000mm