

400A双工位管道焊柴油发电电焊机重量

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 400A双工位管道焊柴油发电电焊机重量 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司销售部 |
| 价格 | 45800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 规格:发电电焊机 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987458 18701912508 |

产品详情

400A双工位管道焊柴油发电电焊机重量

- 发电电焊机采用磁感应可控制系统，有效防止电器元件的老化，故障率更低；
- 电弧燃烧稳定，熔池平静、焊缝成形好。易起弧、飞溅小、无噪声、效率高；
- 设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到佳修补效果；
- 极小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象；
- 对没有余量的工件加工面也可放心进行修补；
- 采用环精密控制。

400A双工位管道焊柴油发电电焊机重量操作前注意事项：

危险：蓄电池的操作

- 远离火源。因为蓄电池会产生氢气，所以不要在附近吸烟和打火，否则可能引起炸，确保电池在通风良好的地方充电。禁止通过极性短接来检查蓄电池；
- 为避免炸，不要对冷冻电池充电。如果对冷冻电池充电，首先预热蓄电池16-30°然后充电。
- 蓄电池液为稀释液体。小心操作，否则可能被灼伤。穿戴保护手套和目镜。如果蓄电池液溅落在衣服或皮肤上，立即用大量水冲释。如果溅落在眼中，要立即冲洗并去医院检查。如果延误，可能失明；

- 处理废旧蓄电池，请遵守相关法律和规定

注意：遵守安全规程

- 阅读说明书和标记，理解说明书内容；
- 保持告标签的清洁，如有损坏和打卷，立即更换新标签；
- 在没有生产商的认可和授权下，禁止对设备进行修改和改变；
- 该设备仅用于提供电源，其他用途可能导致严重问题和危险。

型 号: TO400A-JS

电焊机参数：

额定电流：400A

1 工 位：0-200A

2 工 位：0-200A

额定电压：26-30V

1工位焊条：0-4.0mm

2工位焊条：0-4.0mm

空载电压：65V

负载持续：100

发电机参数：

额定功率：16KW

额定电压：220/380V

相 数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转 速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数：

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱：60L

保护装置：有

长宽高：2200*1000*1500 (mm)

净重：900/980 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度不含：牵引杆1000mm