

湖南混凝土输送泵租赁 湖南众宇机械

产品名称	湖南混凝土输送泵租赁 湖南众宇机械
公司名称	长沙众宇机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区韶山南路259号香颂国际商厦9025
联系电话	13755166968

产品详情

混凝土泵的特点：

1.流线型外观设计，新颖美观，布置合理，结构紧凑，机罩刚性大大提高。

2.油泵及阀组采用，保证拖泵高可靠性。

3.采用品牌电机，可靠性能保证，混凝土输送泵租赁多少钱一天，终身免维护。

4.柴油机采用品牌，，动力强劲。

5.S管采用高合金钢整体精密铸，经过三维优化设计的弧性料斗具有容积大，混凝土输送泵租赁厂家哪家好，不积料等特点。

6.砼缸内表面镀铬0.25-0.28mm，耐磨性大大提高。

7.采用大缸径，长行程主油缸，确保施工距离高，更远。

8.采用双泵，双回路开式液压系统，使系统简单，元件寿命延长，混凝土输送泵租赁公司电话，可靠性更高，并便于故障判断和排除。

真空系统使泵体内保持一定的真空度，促使挤压胶管碾压后立即恢复原状，湖南混凝土输送泵租赁，并使料斗中的混凝土加快吸入挤压胶管内。挤压式混凝土泵的排量，取决于转子的回转半径和回转速度，挤压胶管的直径和混凝土吸入的容积效率。隔膜在泵体内，当水泵将隔膜下方的水经控制阀抽回水箱时，隔膜下陷，料斗中的混凝土压开单向阀进入泵体；当水泵将水箱中的水经控制阀抽回泵体时，压力水使隔膜升起，关闭单向阀，将混凝土压入输送管排出。

电源接通后，需要仔细检查，经2—3min空车试转认为合格方可使用。试运转时应校验拌筒转速是

否合适，拌筒的旋转方向应符合箭头指示方向。如不符合要求时，应更正电动机接线。检查传动离合器和制动器是否灵活可靠。钢丝绳有无损坏，周围有无障碍及各部位的润滑情况等。

清理搅拌筒内杂料，将筒体限位装置锁紧，然后启动机器，如在启动后发现运转方向不符合要求时，应及时切断电源，将导线的任意两根相线互换位置，再重新启动。

液体由叶轮中心流向外缘时，在叶轮中心形成了一定的真空，由于贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力，液体便被连续压入叶轮中。可见，只要叶轮不断地转动，液体便会不断地被吸入和排出。直线泵工作原理不同与其它任何泵，是采用磁悬浮原理和螺旋环流体力学结构实现流质推进，即取消轴，取消轴连接，取消轴密封结构。启动后电流转化为磁场，磁场力驱动螺旋环运转，即螺旋环提升流质前进。

湖南混凝土输送泵租赁-

湖南众宇机械由长沙众宇机械有限公司提供。长沙众宇机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖南长沙的种植机械等行业积累了大批忠诚的客户。众宇机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！