

# 绝缘胶垫五个厚 变电站绝缘胶垫 辅助型绝缘胶垫（图）

产品名称	绝缘胶垫五个厚 变电站绝缘胶垫 辅助型绝缘胶垫（图）
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

### 绝缘胶垫五个厚 变电站绝缘胶垫 辅助型绝缘胶垫

#### 1、绝缘胶垫成分：

绝缘胶垫主要采用胶类绝缘材料制作，用带有NR，SBR和IIR等绝缘性能的橡胶制造成品。

#### 2、绝缘胶垫特性：

绝缘胶垫上下表面不应该存在有害的规格性。

有害的不规则性是指下列特征，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹等标志。

无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。品质好的绝缘胶板没有异味，无气泡，无凹坑，表面胶垫光滑整洁干净

#### 3、绝缘胶垫厚度测量：

在整个绝缘胶垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用卡尺等精度的仪器进行测量以保证产品可以达到标准厚度，但是有时候可能会有 $\pm 0.2$ 的差距。

千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 $(3.17 \pm 0.25)$ 毫米,压脚应能施加 $(0.83 \pm 0.03)$ N的压力.绝缘板应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。