

280A氩弧焊柴油发电电焊机工程使用

产品名称	280A氩弧焊柴油发电电焊机工程使用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	25800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 规格:发电电焊机 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

280A氩弧焊柴油发电电焊机工程使用

大泽发电电焊机，发电电焊机的电弧电压：即发电电焊机电弧两端的电压，此电压是在工作电压的范围内。焊接时，发电电焊机的电弧的长短会发生变化：当发电电焊机的电弧长度长，电弧电压应高些；当发电电焊机的电弧长度短，则电弧电压应低些。发电电焊机和发电电焊机适应电弧长度的变化而保证电弧的稳定。的发电电焊机还具有焊接电流的可调节性，从而保证焊接质量。发电电焊机属于弧焊发电机种类，但是其拖动原理是不相同的。

280A氩弧焊柴油发电电焊机工程使用采用风冷动力。机器可常态焊接3.0-5.0焊条，采用六相半波整流，焊接电流平稳，飞溅少，焊口平滑。还可以输出交流辅助电源，辅助电源功率可达到5KW。普通的自发电电焊机在焊接的过程中是不能同时输出辅助交流电源的，如果两者同时工作，就会导致焊接不稳定，机器冒黑烟。可是大泽250A自发电电焊机采用的是制感性电机，可以达到焊接，发电两不误，是一款真正可以一机两用设备。而且机器为了便于户外作业，还别定制了万向轮，无论在何种环境下作业，都是很方便的，节省了大量的人力和物力，真正满足用户的需求！

型 号： TO280A

电焊机参数：

额定电流： 280A

电流调节： 0-280A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续：100

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO1100

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

保护装置：有

长宽高：820*560*770 (mm)

净重：175/185 (kg)