

嵌缝密封材料技术指标 SR柔性填料嵌填位置

产品名称	嵌缝密封材料技术指标 SR柔性填料嵌填位置
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

嵌缝密封材料技术指标 SR柔性填料嵌填位置

SR柔性填料产品简介：

SR柔性填料以丁基橡胶为主体，配合一定比例的聚异、黑炭黑和白炭黑、复合助剂、硫化剂、增塑剂、其它填料等混炼而成。

执行标准：

嵌缝密封材料的技术指标（DL/T 949-2005）

SR柔性填料在大坝伸缩缝处理中，嵌缝密封材料标准首先对两种不同类型的密封材料进行了区分，并提出了不同的技术指标要求。将嵌填在接缝中并保持在嵌填位置发挥止水作用的称为嵌缝止水条；

将在水压力作用下，由嵌填位置流入接缝发挥止水作用的称为SR柔性填料。面板坝表层止水采用的是后一种密封材料（SR柔性填料）。嵌缝密封材料标准给出了两种密封材料的技术指标。

对于面板坝的SR柔性填料，以往国内比较看重拉伸强度、延伸率等指标。经过工程应用研究表明，耐水、耐碱盐、耐冻融循环、耐高低温性能、与混凝土粘结的可靠性、抗渗抗击穿性能、流动止水性能、施工嵌填性能是重要的技术指标。

在满足这些指标时，拉伸强度和延伸率的要求可以放宽。我公司专门生产GB柔性填料、SR塑性填料。欢迎您的来电咨询！