

封闭箱体式25千瓦三相柴油发电机

产品名称	封闭箱体式25千瓦三相柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO28000ET 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

封闭箱体式25千瓦三相柴油发电机 大泽动力高效减震措施确保机组的平衡运行。科学的观察窗和紧急停机按钮，方便操作和观察运行状态。良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。机器内置ATS自动切换装置，不需人为操作。产品的优点：采用大泽原装发动机，具有安全、高效、耐用性强等特点，公司拥有足够的实力满足客户OEM需求。机器被广泛应用于车载、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组，并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被业界认可。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 25KW
- 2.备用功率： 26KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205mm

使用说明

- 1、使用0# ~ -35#号轻；机油指定使用15W-40CD级机油（或根据机说明书要求）。
- 2、启动温度为+5 以上；带水油温加热装置时，启动温度为-15 ；机组在0 以下使用时，应采用防冻液和其他低温启动措施。
- 3、机组噪音系数：65-70分贝，符合标准。
- 4、大泽发电机除可提供3KW-800KW陆用机组外，还可提供相同功率档的船用机组和60HZ 1800转/分，车载发电机组等各种发电机组。
- 5、大泽发电机生产的发电机组符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528 “ 往复式内燃机驱动的发电机组 ” 标准的规定。
- 6、调压方式：自动或手动。
- 7、寒冷地区的用户注意：按照气温的变化，对机油、、冷却液要适当调整，才能保证机组正常运行。

大泽动力发电机组是以机为原动机，拖动同步发电机发电的一种电源设备。这是一种起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的发电装置。

发电机组的自启动的功能：当市电停电时，经延时确认，机组自动启动，自动确认发电机组供电正常后，向负载供电。市电恢复正常后，经延时确认自动冷却停机。同时具有众多的保护功能，数字显示电压、电流、频率、功率、功率因数、运行时间、电池电压、转速等参数。