

揭阳门窗填缝砂浆25kg/袋包装

产品名称	揭阳门窗填缝砂浆25kg/袋包装
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	适用:防水修补 防水抗渗:高 产地:广东
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

聚合物门窗填缝防水砂浆

产品概述：

聚合物门窗填缝防水砂浆是一种高质量耐水型水泥基单组份聚合物防水砂浆，适用于门窗缝的防水填充砂浆，同时也用于防水修补工程，具有防水、抗收缩等性能。

产品特点：

适用于填充10-50mm的门窗缝;适用于防水修补。

产品用途：

补偿收缩：减少收缩造成的裂缝

防水抗渗性高

与混凝土和门窗框均匀良好的粘结力

加水即用、施工方便

检测标准：

· 中国标准:GB/T 25181-2010

· 香港标准:HKHA MTS (2002/2004)Spec/? C1.2.1.1,C1.2.1.6及C1.2.1.B

· 美国标准:ANSI A118.6

颜色：灰色

成分 4mm

颗粒 硅酸盐水泥、惰性填料硅酸盐水泥、惰性填料、级配砂、防水剂及其它化学添加剂

兑水量 约需16-18% (6.4-7.2公升水/40公斤粉料)

密度 1.5公斤/公升 (干) /1.6公斤/公升 (湿) 加17%水

施工厚度 15-50mm

施工时间 约1小时

耗用率 约1.6kg/m²/mm

物理性能：

抗压强度 10.0Mpa

抗折强度 3.0 Mpa

与混凝土基面的粘结强度 1.0Mpa

抗渗压力 1.0 Mpa