

# HJYVPZR/SA-19芯呼叫电缆

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | HJYVPZR/SA-19芯呼叫电缆      |
| 公司名称 | 天津电缆总厂第一分厂              |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 | 品牌:天联<br>型号:齐全<br>产地:天津 |
| 公司地址 | 大城县毕演马工业区               |
| 联系电话 | 18531822965 15933646514 |

## 产品详情

HJYVPZR/SA-19芯呼叫电缆 绞型屏蔽呼叫系统电缆，适合于电源控制信号传输，线芯采用对绞型结构，抑制干扰能力强，特别适合于呼叫扩音系统工业控制信号的传输，由于铜价起浮不定，价格会随着铜价的浮动而有所变动，需要的上帝请先，确定单价及发货周期。需要具体的技术参数规格书，请来电索取。此款线缆有500米/盘，1000米/木盘，2000米/木盘，也可根据客户要求的米数成卷或者上木盘。我们的产品主要品种有：呼叫扩音系统电缆，耐弯曲电缆 柔性电缆 拖链电缆 RS485电缆 CAN-BUS电缆 电子计算机电缆 KVV屏蔽电缆、同轴电缆、RVV系列电源线、电梯随行电缆、电梯视频线，电梯网线，电梯综合电缆，起重机行车电缆等电线电缆，可以根据客户要求定制各系列，各种规格型号的电线电缆。有不明白的地方或者有需要资料及价格的请谢谢参数如下：导体: 导体为防氧化镀锡铜软铜丝多股绞合, (导体为纯铜，截面足平方) 绝缘：特殊混合料 阻燃交联聚乙烯线芯颜色: 棕、蓝、黑 (芯线颜色可根据客户要求定制) 屏蔽层: 加厚铝箔+防氧化镀锡铜丝编织 铜丝屏蔽密度 85% 铝箔屏蔽密度 \*\*，或者采用\*\*铜泊绕包+\*\*聚酯复合膜缠绕屏蔽护套: 阻燃交联聚氯乙烯，灰色PVC特殊混合料 工业灰色PVC外护套，符合UL 2919文件 (灰色，黑色，颜色可根据客户要求定制) 工作温度: -40 到105 之间带米标，标识，此款线缆有500米/盘，1000米/木盘，2000米/木盘，也可根据客户要求的米数成卷或者上木盘。工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至3000m借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中产品性能出众，可应用于复杂的工业自动化控制网络通讯及楼宇自控网络通讯。由于铜价起浮不定，价格会随着铜价的浮动而有所变动，需要的上帝请先，确定单价及发货周期。需要具体的技术参数规格书，请来电索取。HJYVPZR/SA-19芯呼叫电缆