

## 圆形止水圈止水功能如何 外观为红色制品型橡胶制品

产品名称	圆形止水圈止水功能如何 外观为红色制品型橡胶制品
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	.25/个
规格参数	品牌:腾达 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

### 产品详情

圆形止水圈止水功能如何 外观为红色制品型橡胶制品

腻子型膨胀止水环产品简介：

腻子型膨胀止水环是由无机吸水膨胀材料和橡胶炼而成的，腻子型膨胀止水环一种新型防水工程材料。

腻子型膨胀止水环技术指标项目标准：

腻子型膨胀止水环吸水膨胀率 100%所需时间/h 24吸水膨胀率（自由状态）% 300耐热性80（5h无流淌）耐低温柔性-20（2h绕200mm圆棒无裂纹）耐水性（自由状态）浸泡（240h整体膨胀无碎片）拉伸强度Mpa 0.10。

腻子型膨胀止水环产品特点：

在传统的混凝土墙体模板支设中，对拉螺栓或板条式拉杆是连接内外两组竖向模板的主要连接件，由于固定钢模板所采用的成千上万个对拉螺栓因其通长穿透墙壁，从而丧失了防水混凝土自身具备的防水功能。

为了解决这个问题，目前施工中采用的是在对拉螺栓中部焊一块2-3mm厚，80mmx80mm的钢止水板。

腻子型膨胀止水环这种方法缺陷是：

对焊缝的质量难以检查，而且是被动防水一旦有焊缝发生裂纹、夹渣、烧穿、针壮气孔等缺陷，便产生后的渗水通路且不好修。

腾达公司同时还生产橡胶止水带系列、PVC塑料止水带系列、对拉螺栓止水环系列、桥梁支座系列、伸缩缝系列。欢迎您下单，我公司属于实体企业，有自己的生产技术，请您放心选购。