

中山铝合金门窗填缝砂浆厂家

产品名称	中山铝合金门窗填缝砂浆厂家
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	粘结强度:1.0Mpa 抗折强度:3.0 Mpa 生产地址:中山
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

施工程序

1、塞缝前保证缝隙垃圾清理彻底，剔除浮浆及表面的碎渣，用毛刷扫除阴角容易残留的垃圾，塞缝前清除

缝隙杂物并浇水湿润，并在界面处用水泥浆扫浆，保证砂浆与基层粘结良好。

2、必须在水泥素浆干燥前塞缝，防止形成隔离层，门窗框与墙体之间的缝隙采用填缝砂浆塞缝，塞缝必须

严实

3、用填缝砂浆填嵌缝隙时，应对门窗框四周外表面进行保护处理，处理方法：二次保护膜沿窗框边5-8m

贴膜，以免填缝砂浆或细石混凝土与门窗框接触造成门窗污染或划伤。塑钢门窗安装时用专用水泥砂浆填缝

枪将左、右、下三边填嵌，填嵌时不可用力过大，以免窗框受力后变形

4、塞缝完成后第二天，用水管浇水养护

产品用途：

补偿收缩：减少收缩造成的裂缝

*抗渗性高

与混凝土和门窗框均匀良好的粘结力

加水即用、施工方便