

# 广东揭阳鹅卵石变电站变压器用

产品名称	广东揭阳鹅卵石变电站变压器用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

## 产品详情

一方鹅卵石能打多少沙子？

答：

通过多年的现场作业总结出，一方鹅卵石大约可破碎成0.7-0.8方沙子，也就是1.4吨左右的沙子，这个出砂量是抛开了一些不确定的外在因素，在制砂生产过程中可能还会存在一些不确定的因素。如鹅卵石的粒度大小、杂质量、含水量、出砂粒度大小、制砂设备等因素，这些都会影响鹅卵石制砂的效果。

咱们常用园林公园别墅小路铺设鹅卵石规格为2-3公分、3-5公分比较多，但是也有客户用5-8公分的，只是他们的铺设方法不一样，有的客户是把鹅卵石直立着铺设在水泥里，而有的客户则是把鹅卵石平躺着铺设于水泥里。所以使用的铺路鹅卵石规格就不太一样！

检验鹅卵石的成色标准主要是看颜色，鹅卵石没有形状，通常一团暗红或暗黑，所以鹅卵石不具有观赏价值，它只能当作石料用，比如铺设公园里的小径，这都是咱们随处可见的

鹅卵石中的化学成分主要有二氧化硅，其次是少量的氧化铁和微量的锰、铜、铝、镁等元素及化合物。它们本身具有不同的色素，如赤红者为铁，蓝者为铜，紫者为锰，黄色半透明为二氧化硅胶体石髓，翡翠色含绿色矿物等等，由于这些色素离子溶入二氧化硅热液中的种类和含量不同，因而呈现出浓淡、深浅变化万千的色彩，使鹅卵石呈现出黑、白、黄、红、墨绿、青灰等色系。

建设部对变压器鹅卵石的应用还是有标准规定的，大型油浸式变压器下部应设有储油池，面积大多大于变压器所占平面，

大约深度1M，铺设直径5-8CM或6-8CM左右的天然鹅卵石，变压器鹅卵石主要目的就是吸收变压器漏油

。

变压器鹅卵石相关标准有电力设备典型消防规程DL5027-1993中7.3.4规定为50-80mm，

《3-110KV高压配电装置设计规范》（GB 50060-92）第5.4.5条  
贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层，其鹅卵石直径宜为50-80mm。

鹅卵石生产天然鹅卵石，二氧化硅( $\text{SiO}_2$ )含量95%以上. 表面光洁度98%、抗压强度在 600 Kg/M<sup>2</sup> 以上，变压器鹅卵石具有抗压耐腐蚀，耐高温，抗酸性强的特点，是电厂，变电站材料。变压器鹅卵石形状完整略微椭圆，像鹅蛋、敲着声音很脆，滤油效果很好。