

广东韶关鹅卵石变电站变压器用

产品名称	广东韶关鹅卵石变电站变压器用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

鹅卵石滤料在钢铁厂有啥用途？

答：

鹅卵石滤料在钢铁厂主要是用在制氧机的空分机基础芯填充料，起到深冷高压条件下阻热作用。高炉基的基座也有填充，但是在水冷管的下层，钢厂高炉冲渣水处理用。因为钢铁厂输出的工业污水中含有大量的铁屑等大块金属物,该污水多采用分级过滤方式.钢铁厂高炉冲渣水过滤用鹅卵石滤料规格如下：

鹅卵石滤料系列: 2-4mm、4-8mm、8-16mm、16-25mm、25-32mm.；

水处理垫层系列：2-3cm、3-5cm、5-8cm、8-16cm、16-32cm(自来水处理厂、污水处理厂、钢铁厂)

通过多年的现场作业总结出，一方鹅卵石大约可破碎成0.7-0.8方沙子，也就是1.4吨左右的沙子，这个出砂量是抛开了一些不确定的外在因素，在制砂生产过程中可能还会存在一些不确定的因素。如鹅卵石的粒度大小、杂质量、含水量、出砂粒度大小、制砂设备等因素，这些都会影响鹅卵石制砂的效果。

咱们常用园林公园别墅小路铺设鹅卵石规格为2-3公分、3-5公分比较多，但是也有客户用5-8公分的，只是他们的铺设方法不一样，有的客户是把鹅卵石直立着铺设在水泥里，而有的客户则是把鹅卵石平躺着铺设于水泥里。所以使用的铺路鹅卵石规格就不太一样！

检验鹅卵石的成色标准主要是看颜色，鹅卵石没有形状，通常一团暗红或暗黑，所以鹅卵石不具有观赏价值，它只能当作石料用，比如铺设公园里的小径，这都是咱们随处可见的

鹅卵石中的化学成分主要有二氧化硅，其次是少量的氧化铁和微量的锰、铜、铝、镁等元素及化合物。

它们本身具有不同的色素，如赤红者为铁，蓝者为铜，紫者为锰，黄色半透明为二氧化硅胶体石髓，翡翠色含绿色矿物等等，由于这些色素离子溶入二氧化硅热液中的种类和含量不同，因而呈现出浓淡、深浅变化万千的色彩，使鹅卵石呈现出黑、白、黄、红、墨绿、青灰等色系。