

取代放炮破碎基坑岩石

产品名称	取代放炮破碎基坑岩石
公司名称	深圳市鑫飞腾机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区宝安大道16号
联系电话	18124604391

产品详情

基坑岩石开挖，替挖岩石。由于国家对实行管制，不允许用开石头了。所以还没有想到好办法代替开石头，因为太危险，主要的原因也是因为太危险。有的时候开的石头质量也并不是十分好。是利用一组楔块组将被分裂体进行分解破裂。在很早以前我们的祖先就掌握了这一原理，家具的榫头的倒尖。古法的榨油的楔块。有工程师免费提供大型施工方案和技术指导作业时，由挖掘机加压带动，用挖掘机清理路基石方表面和石头与石头之间的土，使石头的凌空面增大，采用钻孔设备大型空压机选择凌空面较大方向或石头分层进行钻孔，钻孔按同一断面钻多孔，孔距离凌空面1米左右，两孔之间距离控制在1.2米以内。它不仅具有膨胀剂施工的所有优点以及精密设备旁，都可以无干扰地工作。3.经济性数秒钟可完成分裂过程，并且可连续无间断地工作，效率高，运行及保养成本很低，无需象作业那样采取隔离或其它耗时和昂贵的安全措施。4.性与大多数传统的拆除方法和设备不同，可以预先的确定分裂方向，分裂形状以及需要的出部分的尺寸，分裂精度高。可以预先地确定分裂方向。还可以劳动生产率。采矿领域：矿山石材的开采：花岗岩、大理石、砂岩、石灰岩等。土石方开挖工程：路桥，房屋、地基、钢筋混凝土拆除等工程。大块石料的开采：可实现几千立方米的一块荒料的二次破裂破裂；大块荒料的分割：可实现1立方米以下的荒料的破裂；大块废石，死角，平整场地等主要由油缸、活塞杆、控制阀、输油管、楔块等组成。分裂力：6500吨（目前国内）；使用压力：40Mpa；产生裂纹宽度：3-5cm；要求钻孔直径：MM孔的间距2.5-3M孔的排距1.5-1.8M要求钻孔深度：1500mm/1700mm;分裂速度：40-50秒；分裂效率：已经投入使用工程测试，以青石为例，结合破碎锤工作可达60-80平方/小时；工作寿命：正常使用下。