# 银泰滑轨 MSA65S/MSA65E,天津福业销售

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 银泰滑轨 MSA65S/MSA65E,天津福业销售 |
| 公司名称 | 天津福业动力机械科技发展有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津华苑产业区梅苑路9号9号楼4门704单元（注册地址） |
| 联系电话 | 022-83717179 13132097161 |

# 产品详情

PMI银泰导轨
优点及特点：1.定位精度高使用银泰导轨作为线性导引时，由于银泰导轨的摩擦方式为滚动摩擦，不仅摩擦系数降低至滑动导引的1/50，动摩擦力与静摩擦力的差距亦变得很小。因此当床台运行时，不会有打滑的现象发生，银泰导轨可达到μm级的定位精度。2.磨耗少能长时间维持精度传统的滑动导引，无可避免的会因油腻逆流作用造成平台运动精度不良，且因运动时润滑不充分，导致运行轨道接触面的磨损，严重影响精度。而滚动导引的磨耗非常小，故机台能长时间维持精度。3.适用高速运动且大幅降低机台所需驱动马力由于PMI银泰导轨移动时摩擦力非常小，只需较小动力便能让床台运行，尤其是在床台的工作方式为经常性往返运行时，更能明显降低机台电力损耗量。且因其摩擦产生的热较小，可适用于高速运行。4.可同时承受上下左右方向的负荷由于PMI银泰导轨特殊的束制结构设计，可同时承受上下左右方向的负荷，不像滑动导引在平行接触面方向可承受的侧向负荷较轻，易造成机台运行精度不良。5.组装容易并具互换性组装时只要铣削或研磨床台上导轨之装配面，并依建议之步骤将导轨、滑块分别以特定扭力固定于机台上，即能重现加工时的高精密度。传统的滑动导引，则须对运行轨道加以铲花，既费事又费时，且一旦机台精度不良，又必须再铲花一次。PMI银泰导轨具有互换性，可分别更换银泰滑块或银泰导轨甚至是直线导轨组，机台即可重新获得高精密度的导引。6.润滑构造简单

??????????????