

SWL丝杠升降机 SWL50蜗轮丝杠升降机

产品名称	SWL丝杠升降机 SWL50蜗轮丝杠升降机
公司名称	河北秦减机械设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	加工定制:是 产地:天津 型号:SWL50,100
公司地址	秦皇岛海港区北部工业区
联系电话	18503366419

产品详情

蜗轮丝杠升降机

是将蜗轮减速器和丝杠螺母副等巧妙地结合在一起组成的一个运动组合单元。它既可以单独使用，又可以象拼积木似地通过联接件快捷组合，实现物体的升降、往复、翻转等运动。

SWL系列蜗轮丝杆升降机又称QWL升降机广泛应用于机械、冶金、建筑、水利设备等行业，具有起升、下降及借助辅件推进、翻转及各种高度位置调整等诸多功能。SWL蜗轮丝杆升降机是一种基础起重部件，具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、无噪音、安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多、可靠性高、使用寿命长等许多优点。可以单台或组合使用，能按_程序准确地控制调整提升或推进的高度，可以用电动机或

蜗轮丝杠升降机可以自锁。

蜗轮丝杠升降机具体型号：

SWL2.5蜗轮丝杠升降机、SWL5蜗轮丝杠升降机、SWL10蜗轮丝杠升降机、SWL15蜗轮丝杠升降机、SWL20蜗轮丝杠升降机、SWL25蜗轮丝杠升降机、SWL35蜗轮丝杠升降机、SWL50蜗轮丝杠升降机、SWL100蜗轮丝杠升降机、SWL120蜗轮丝杠升降机

丝杠升降机性能参数表

型号	SWL2.5	SWL5	SWL 10/15	SWL20	SWL25	SWL35	SWL50	SWL100	SWL120
丝杠升降	25	50	100/150	200	250	350	500	1000	1200

机起升力, KN									
丝杆升降 机拉力,K N	99	166							
丝杆升降 机丝杠螺 纹尺寸	Tr30 × 6	Tr40 × 7	Tr58 × 12	Tr65 × 12	Tr90 × 16	Tr100 × 18	Tr120 × 20	Tr160 × 23	Tr180 × 25
蜗轮蜗杆 传动比 (P)	普通6:1	6:1	72/3:1	8:1	102/3:1	11:1	12:1		
蜗杆每转 行程,mm	1.0	1.17	1.56	1.5	1.818	1.916	2.083		
蜗轮蜗杆 传动比 (M)	24:1	32:1	36:1	0.250	0.292	0.5	0.625	0.638	0.694
蜗杆传动 比 (P)									
丝杆升降 机满负荷 蜗杆扭距 N · m	18.6	39.5	119/179	240	366	600	970	2323	3316
满负荷蜗 杆扭距N · m	8.86	19.8	60/90	122	217	340	425	997	1658
丝杆升降 机丝杆轴 伸长度	1500	2000	2500	3000	3500	4000	5500	6500	7000
丝杆升降 机许用功 率/kW	0.55	1.1	2.6	3.7	4.8	6.0	7.5	15	17.5
普通比 (P) 总效 率%	23	21	19	18	13	12			
慢速比 (M) 总效 率%	14	11	10	8					
润滑油量 , kg	0.1	0.25	0.75	1.9	2	2.5			
不加行程 的重量, k g	7.3	16.2	36	70.5	87	420	1010	1350	
丝杆每100 mm的 重量	0.45	0.82	1.67	2.15	4.15	5.20	7.45	13.6	17.3
丝杆升降 机润滑剂	合成钙钠基润滑脂ZGN-1或ZGN-2 (温度范围 - 20 - 100)								