

# 水转印花纸,喷砂胶丝印机

产品名称	水转印花纸,喷砂胶丝印机
公司名称	嵊州市三恒丝印机械厂
价格	.00/个
规格参数	印刷颜色:单色 印刷面:平面 适用材质:任何材质
公司地址	暂无
联系电话	暂无

## 产品详情

印刷颜色	单色	印刷面	平面
适用材质	任何材质	适用对象	水转印
操作方式	半自动	品牌	恒牌
型号	SH-6B	印刷速度	1000 (张/小时)
最大印刷面积 (长 × 宽)	600*800 (mm)	承印物厚度范围	0-30 (mm)
工作台尺寸	700*900 (mm)	工作台纵横调节量	0-30 (mm)
最大网框尺寸	800*1100 (mm)	电源	380v/2.3kw
外形尺寸	1300*1230*1650 (mm)	重量	600 (kg)
产品类型	全新		

本机丝印产品，不粘网，不堵网，操作简单。喷砂后易清除。性质为水性.用水稀释。花纸强度大.可分为深喷与浅喷。深喷挡砂力强。浅喷可减小成本。可做蒙砂效果。主要用于玻璃、陶瓷、镜面金属、大理石、木器等。二、网版目数.根据图案精密度.建议网版目数：80目、100目、200目。三、注意：建议用耐水性感光胶。如需印厚正面反面刮两次。需二次曝光。正面曝光15分钟。反面曝光15分钟。目的为增加感光胶的耐水强度。潮湿天气建议客户先印封面油然后印喷砂油墨。在产品上反贴操作。通常达到深喷效果需印7-8次,浅喷如蒙砂效果需2-6次以内。在操作过程中，不可以用溶剂擦网版，因溶剂会使喷砂胶固化，造成堵网不能印刷。擦网版及清洗网版可用水。