

# 山东新佳塑业 100升铁箍桶防腐蚀 桥东区铁箍桶防腐蚀

产品名称	山东新佳塑业 100升铁箍桶防腐蚀 桥东区铁箍桶防腐蚀
公司名称	山东新佳塑业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州庆云县经济开发区
联系电话	18005342188 18005342188

## 产品详情

众所周知，100升铁箍桶防腐蚀，100L化工桶是用来化工、日化、食品等产品。它的应用极为广泛，桥东区铁箍桶防腐蚀，但是该怎么辨别它的质量是否合格呢？下面就给大家介绍一下。

一、常温跌落实验：100L化工桶盛公称容量的水，从0.8米高度跌落不。

二、常温堆码实验：100L化工桶盛公称容量的水，100kg铁箍桶防腐蚀，堆码2只高，四面无依托，48小时后不漏液。

三、气密试验：压力100KPa恒压30分钟100L化工桶无渗漏。

四、液密试验：压力100KPa恒压30分钟200L化工桶无渗漏。

五、黑点杂质：每100平方厘米表面中 5个，且长度在0.5cm。

以上分别从跌落，堆码，气密，液密，黑点杂质各方面来介绍100L化工桶的检测，大家在选择的时候也可以依据。只有选择了合格的产品，才能保证日后的使用效率

中国轻工业联合会副会长何焯在“2017中国塑料产业大会”上致辞

何焯表示，塑料是中国重要出口产业，2016年中国塑料制品出口额577亿美元，其中向“一带一路”出口174.6亿美元，塑料制品出口对“一带一路”国家出口额占了对该区域轻工商品出口总额的12.1%。此外，2016年中国塑料加工设备出口13.4亿美元，同比增长13.4%。

100升抱箍桶

尺寸:高840mm

长:410mm

宽:410mm

塑料桶不只在工业上有着广泛应用，在生活中也深受消费者的喜爱，用它来盛放物品，既方便，又放心，用该桶盛放物品时，要想使物品不出现泄漏现象，我们在装桶时还需要注意以下几点：

- 1.在即将对塑料桶灌装时，请先检查桶盖和桶身是否是配套产品，桶盖与桶身不配套融通易造成液体从口部渗漏。
- 2.灌装液体的桶在搬运过程中不要直接在地面上拖拉，以免底部磨损及碰伤，正确的方法是两人双手抬起或用叉车木托盘装运。
- 3.灌装时，液体温度不能高于70℃，存储时应避光，温度应在40℃以下，装货运输时温度不宜超度25℃。
- 4.严禁塑料桶在灌装完高温液体后立即装车运输。
- 5.贮存时，100L铁箍桶防腐蚀，应放在洁净干燥的地方，防止污染物从桶口入内，影响液体质量，同时应尽量避免在阳光下直接曝晒。

山东新佳塑业(图)-100升铁箍桶防腐蚀-桥东区铁箍桶防腐蚀由山东新佳塑业有限公司提供。山东新佳塑业有限公司位于山东德州庆云县经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前新佳塑业在塑料桶（罐）中享有良好的声誉。新佳塑业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。新佳塑业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事220升塑料桶，200升塑料桶，160升塑料桶的厂家，欢迎来电咨询。