

保护膜裁切机/热压封装机/油压热压整形机

产品名称	保护膜裁切机/热压封装机/油压热压整形机
公司名称	宁波弘格机械设备有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:鑫弘力 型号:XHL-105F 产地:宁波
公司地址	余姚市低塘街道联通南路4号
联系电话	13566090246 18058280344

产品详情

保护膜裁切机/热压封装机/油压热压整形机

- 1.该系列液压机床以1-14MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流电源.总耗电功率不超过8.5KW.
- 2.该系列设备以液体作为介质来传递能量,***,保压时间可在0-24小内自由调整.
- 3.设备待机时噪音不超过80分贝.
- 4.上下工作面装有热处理后的发热板,开有通用的T型槽固定模具,采用智能温控器PID控制.精度高,温度误差 ± 1
- 5.采用四柱三板式结构,活动板的垂直精度由四个***导套控制,下工作面与上工作面任意点的平行精度达到0.08MM以下.

6.采用可调式定位油缸，下死点定位精度高，重复精度达到0.01mm以下.***保证压印深度.

7.具有自动计数功能,分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置

8.主轴的下降速度为88MM/S,

9.压力、压制行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整，方便操作；

10.液压系统内置油箱底部,外观整洁,稳重.

工作台下方装有脚轮和脚杯，可轻便移动，该系列机型重量不超过450KG.

11.该系列液压机械出力范围有5tf. 10tf. 可选.(1tf=1000kgf=9.8KN),也可按客户需求定做

保护膜裁切机/热压封装机/油压热压整形机产品特点:

1. 采用1-20mpa液体压力为动力源,并未像传统设备采用压缩空气.由于液压的压缩性几乎为零,使之在速度,压力的稳定性都远远高于普通IMD成型机.

2. 本机出力在5-50tf(吨力)可选,是普通压缩空气IMD成型机无法做到的.

3. 本机速度可达250MM/秒,而冲击噪音不超过80分贝,相当于办公室正常谈话.普通压缩空气IMD成型机根本无法比拟.

4. 本机对发热体进行电压控制,(接近设定温度时降低其供电电压,以保证发热管处于长期点亮状态.延长其使用寿命,)显示温度与实际温度控制在正负1摄氏度以内.

5. 本机只要更换模具，成型和冲切即可两用。

6. 本机发热体四周全部采用隔热棉封闭,待机时对外辐射功率仅占发热功率的10%.而市场常规IMD热压成型机对外辐射功率高达50%,在炎热的夏天10台4KW常规IMD设备需配备10台5P的空调.而我们的液压IMD设备只需2台极可.

