

# 供应梅州强力瓷砖胶浆厂家 安百嘉建材

产品名称	供应梅州强力瓷砖胶浆厂家 安百嘉建材
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:灰色、白色 出售:全国各地 产地:广东
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

## 产品详情

### 瓷砖粘合剂薄贴的施工流程

#### 1、底层解决

工程施工前须确定基准面整平、牢靠，无墙面空鼓、松散和油渍等，对凸凹过大基准面，可以用混合砂浆或瓷砖粘合剂优先地面找平整修，有保护剂、脱膜剂等较光洁的混泥土面需钝化处理后工程施工。

#### 2、拌料

先将自来水倒进桶内，再配制倒进科学研究占比的瓷砖粘合剂（大匠瓷砖粘合剂配制占比是，水：粉=1：4，包装上皆有确立工程施工具体指导），随后应用电动搅拌机充足搅拌均匀至无颗粒物、无沉淀的膏粘稠，静放5~十分钟后应用，应用时不错再度稍加拌和。

#### 3、铺贴

与混合砂浆铺贴不一样的是，用瓷砖粘合剂铺贴时，地砖及基准面不用泡浸和潮湿，只需在基准面用批腻子刀，将瓷砖粘合剂薄批1道约1至2mmmm的黏胶，以提高与基准面的触碰实际效果，随后厚批瓷砖粘合剂1道，并且用适合尺寸的锯齿状镘刀，将瓷砖粘合剂整理成均匀分布的线框状。

再将瓷砖粘合剂匀称刮糙于地砖反面（提示：刮糙瓷砖粘合剂前，先用刷子消除地砖反面烟尘、脏物），并将地砖黏贴于墙壁的瓷砖粘合剂上，以橡皮擦锤头轻轻地敲打，至瓷砖粘合剂密实度，并确定水准垂直。

#### 4、填缝

依据地砖品质及尺寸规格型号不一样，铺贴工程施工时需预埋1至5mm不一的变形缝。地砖拼花进行24小时后，须对地砖间的间隙开展填缝解决，填缝实际操作时，可以用橡皮擦镘刀将勾缝剂横着批压，添充至地砖缝中，留意地砖缝务必添充圆润，表层收压光洁。清除待勾缝剂凝结后就可以用干抹布将地砖面残留的勾缝剂消除整洁，与此同时对地板砖表层开展清除。

薄贴法的另一个优点便是在应用瓷砖粘合剂的环节中只必须放水混合就可以，并且拌和后可以维持相对性匀称，在铺贴地砖的过程中不但粘接度好，又能避免地砖发生墙面空鼓状况，并且墙上实际操作比较简单，可以提升作业速率、减少施工期