

揭阳强力瓷砖胶浆25kg/袋包装

产品名称	揭阳强力瓷砖胶浆25kg/袋包装
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ABJ-17
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

选择薄贴法的好处有哪些？

- 1、工人施工效率高，对瓦工的熟练程度要求相对低些。
- 2、因为厚度低很多，能够节约不少空间，薄贴法使用的瓷砖粘合剂厚度才3mm，强度同样很高，减少占用空间。
- 3、更为重要的，质量更好，空鼓率极低，牢固性超强，价格稍贵但可接受。

瓷砖胶薄贴的施工流程

1、基层处理

施工前须确认基面平整、坚实，无空鼓、疏松和油污等，对凹凸过大基面，可用水泥砂浆或瓷砖胶先行找平修整，有养护剂、脱模剂等较光滑的混凝土面需粗化后施工。

2、拌料

先将清水倒入桶内，再配比倒入科学比例的瓷砖胶（大匠瓷砖胶调配比例是，水：粉=1：4，包装上皆有明确施工指导），然后使用电动搅拌器充分搅拌均匀至无颗粒、无沉淀的膏糊状，静置5~10分钟后使用

，使用时较好再次稍作搅拌。

3、铺贴

与水泥砂浆铺贴不同的是，用瓷砖胶铺贴时，瓷砖及基面无需浸泡和湿润，只需在基面用抹灰刀，将瓷砖胶薄批1道约1至2mm毫米的胶层，以增强与基面的接触效果，紧接着厚批瓷砖胶1道，并用合适规格的锯齿镘刀，将瓷砖胶梳理成均匀的线条状。

再将瓷砖胶均匀批刮于瓷砖背面（提醒：批刮瓷砖胶前，先用毛刷清除瓷砖背面粉尘、杂物），并将瓷砖粘贴于墙面的瓷砖胶上，以橡皮榔头轻轻敲击，至瓷砖胶密实，并确认水平竖直。

4、填缝

根据瓷砖质量及大小规格不同，铺贴施工时须预留1至5mm不等的伸缩缝。瓷砖铺贴完成24小时后，须对瓷砖间的缝隙进行填缝处理，填缝操作时，可用橡皮镘刀将填缝剂横向批压，填充至瓷砖缝中，注意瓷砖缝必须填充饱满，表面收压光滑。