

沁源载重链板 载重金属链板 顺鑫网链

产品名称	沁源载重链板 载重金属链板 顺鑫网链
公司名称	宁津县顺鑫网链输送机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东宁津县宁德路大祁河西工业区
联系电话	15905344447 15905344447

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县顺鑫网链输送机械有限公司

载重链板爬升输送机结构简单，运行可靠，维护方便。它具有倾斜度大（垂直90度）输送，结构紧凑，占地面积小的特点。

(1)，载重链板的适用范围是散装材料的通用连续输送材料，但使用带有波纹肋和横向隔板的传送带。因此，它特别适用于水平 and 大型浸渍输送。

(2) 在-15 ~40 的工作环境温度范围内，可用于食品，五金，日化等行业，输送比重为0.5-4.2t/m³的散装物料。

(3) 对于有特殊要求的材料，如高温，酸，碱，油或化学原料，需要特殊的输送带。

我公司拥有：载重链板，工业载重链板网带，卧式皮带输送机，网带式输送机，皮带输送机，爬坡输送机，沁源载重链板，PVC输送机，链式输送机，滚筒输送机，塑料链条输送线，不锈钢链板输送线，螺旋升降输送机，螺旋输送机，不锈钢网带式输送机，载重输送链板，皮带输送机，转弯带式输送机，皮带装配线，装配线，自由滚筒输送机，动力滚筒输送机，转向滚筒输送机，输送机，不锈钢输送机，食品包装输送线，饮料输送线，皮带线和其他输送机。可根据客户要求定制。

载重链板有穿轴连接式链板和平顶链板，载重链板材质有2Gr13和304不锈钢两种材质，这两种材质的链

板都有着耐磨和韧性高的特性。工业中多用2Gr13材质的链板而食品行业和包装行业必须使用304不锈钢链板，载重链板分直行链板和转弯链板两种型号。链板节距是38.1mm，宽度尺寸有86.2mm、101.6mm、127mm、152.4mm、190.5mm。载重链板在饮用水灌装和食用油灌装生产线上是必须使用的输送链板。

载重链板构造与工作原理:

载重链板主要由头轮、尾轮、输送链、机壳及驱动装置等组成。载重链板输送链上每隔一定距离焊有对称的L型圆钢，用以带动物料。载重链板工作时，机槽下部的链条向前运动，使机槽里物料内部压力增加，物料颗粒之间的内磨擦力随之增加，当物料的内磨擦力大于物料与机槽壁的外磨擦力时，物料便随着输送链一起向前作连续的整体运动。

载重链板的特点:

1. 输送量大 物料在链式输送机的机槽内呈整体流动，因而较小的机槽空间可以输送大量的物料，载重金属链板，设备的外形尺寸也相应较小。
2. 能耗低 该机借助物料内磨擦力进行输送，输送链与机壳无磨擦运动。在同等输送量和较长输送距离的条件下，该机的电力消耗比螺旋输送机低40%左右。
3. 故障率低 输送链上的滚子在导轨上滚动，输送链与机壳无磨擦。链条采用合金钢热处理加工制成，其正常使用寿命3年左右，运行中故障率低。除头尾轴承外，输送机中无润滑点。

沁源载重链板-载重金属链板-顺鑫网链(推荐商家)由宁津县顺鑫网链输送机械有限公司提供。宁津县顺鑫网链输送机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。顺鑫网链——您可信赖的朋友，公司地址：山东宁津县宁德路大祁河西工业区，联系人：周经理。同时本公司还是从事链条网带，长城网带，高温网带的厂家，欢迎来电咨询。